

ENVASADORA AL VACÍO EXTERNO

| REFERENCIAS | TVE010T2 | TVE020T2 | TVE040T2 |
|---------------------------|-------------|--------------------|----------|
| Medidas exteriores (mm) | 385x254x125 | 485x254x125 | |
| Medidas con embalaje (mm) | 420x295x225 | 510x320x225 | |
| Capacidad bomba (l/min) | 10 | 20 | 40 |
| Longitud barra de sellado | 370 | 470 | |
| Peso aproximado (kg) | 5,8 | 8,1 | |
| Voltaje | | 230V / L+N / 50 Hz | |
| Potencia (kW) | 300 | 450 | |

EQUIPAMIENTO FUNCIONAL

- Envasadora al vacío sin cámara.
- Bomba auto-lubricada.
- 3 modos diferentes de envasado. Dos modos automáticos y uno manual.
- Tiempo ajustable de sellado de 1 a 9,5 segundos.
- Control electrónico iluminado.
- Hasta ... mbar de presión de vacío en la bolsa.

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

- Construida en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Acabados de alta calidad

EXTERNAL VACUUM PACKER

| REFERENCES | TVE010T2 | TVE020T2 | TVE040T2 |
|-------------------------|-------------|--------------------|----------|
| Ext. dimensions (mm) | 385x254x125 | 485x254x125 | |
| Packing dimensions (mm) | 420x295x225 | 510x320x225 | |
| Pump capacity (l/min) | 10 | 20 | 40 |
| Welding bar length | 370 | 470 | |
| Approx. weight (kg) | 5,8 | 8,1 | |
| Voltage | | 230V / L+N / 50 Hz | |
| Power (kW) | 300 | 450 | |

