



Nova S - 42460

Klassikeren for sikker stabilitet med alfægge bakke.
Patenteret trin-vangeforbindelse.

Produkt beskrivelse

- Trin med 80 mm dybe ståflader.
- Ståplatform med stor flade med skridsikker rifling.
- Praktisk aflæggebakke med meget plads til værktøj og smådele.
- Sikring med perlonremme med stor trækstyrke med indsyet fastgørelseslask, fra 7 trin.
- Patenteret trinkonstruktion: robust, stabil, holdbar, bertlet trin-vangeforbindelse.
- Optimal stabilitet med ekstruderede aluminiumprofiler.
- Platform sikret med 2 stk. sikringsarme.
- Stabilitet på grund skridsikre kunststofske.
- Lukket trinprofil og integreret føringsrør.



Produktegenskaber

Aflægge bakke: Kunststof
Antal trin inkl. platform: 10
Arbejdshøjde: 4.15 m
Belastning: max. 150 kg
Coating: Natur
Garanti: 10 år
Grundareal: 1,76 m × 0,58 m
Materiale: Aluminium
Platformbredde: 250 mm
Platformhøjde: 2.13 m
Platformlængde: 250 mm
Produkttype: Bertlet trin-wienerstige
Sikring: Bælteband
Standarder: EN 131 professional
Stigelængde: 2.95 m
Transportmål: 2.960 mm × 590 mm × 120 mm
Trin-vangeforbindelse: Bertlet
Trinafstand lodret: 216 mm
Trindybde: 80 mm
Trintype: Riflet
Vangehøjde: 48 mm
Vangehøjde: 48 mm
Vangehøjde stige-/støttedel: 48mm / 48mm
adjustable-height-pf: 0
lodret stigehøjde: 2.73 m
nedre, ydre bredde: 0.58 m

Hints og særlige funktioner

Opfylder standarden EN 131 professional.