

# tesa® 4316 PV3



## Produktinformation

Afdækningstape af let kreppet papir til spraymaling

tesa® 4316 er en afdækningstape af let kreppet papir. Produktet er tyndt og fleksibelt og derfor velegnet til alle almindelige afdækningsopgaver og til ovntørring op til 100 °C.

### Hovedanvendelse

Produktet er modstandsdygtigt over for vådslibning. Maling og spartel hæfter godt på bærematerialet.

Materialet kan anvendes på malet metal, gummi, glas og krom.

### Teknisk information (gennemsnitligsværdier)

Værdierne i dette afsnit skal kun betragtes som repræsentative/gennemsnitlige og bør ikke anvendes til specifikationer.

#### Tekniske data

• Total tykkelse	140 µm	• Brudstyrke	38 N/cm
• Klæbertype	Naturgummi	• Temperaturbestandighed	100 °C
• Brudforlængelse	10 %		

#### Klæbeevne på

• Stål	3.4 N/cm
--------	----------

#### Egenskaber

• Kan overrives i hånden	●●●●	• Skarp farvekant	●●●
• Let at fjerne	Ja	• Fleksibilitet	●●●
• Farveforankring	●●●●		

Sammenligning inden for tilsvarende produktgruppe: ●●●● meget god ●●● god ●● middelgod ● ringe

# tesa® 4316 PV3

## Produktinformation



### Disclaimer

tesa® produkter beviser deres gode kvalitet dag ud og dag ind under krævende forhold og bliver regelmæssigt underlagt strenge kontroller. Al teknisk information og alle anførte anbefalinger gives ud fra vores bedste viden på baggrund af praktiske erfaring. Alle data bygger på gennemsnitsværdier og kan ikke direkte overføres til enhver specifik anvendelse. Derfor kan tesa SE ikke give hverken specifikke eller indirekte garantier på salgbarhed eller egnethed til et bestemt formål. Således er brugeren selv ansvarlig for at teste, om tesa® produktet er egnet til et bestemt formål og egnet til brugerens måde at anvende det på. Hvis du er i tvivl, står vores tekniske support-medarbejdere til rådighed for at hjælpe dig.



Få seneste nyt om dette produkt på  
<http://l.tesa.com/?ip=04316>