

SIKKERHEDSDATABLAD

EXTRA DRY LUB 400 CC

1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren:

Produktets navn og/eller nummer.
Udstedelsesdato: 21.09.2009

Pr nr.: 1193968

Revisionsdato:

EXTRA DRY LUB AEROSOL

Ansvarlig:
MBI B.V.B.A
Postbus 38
B-9770 Kruishoutem
Tlf: +32 (0)9 245 97 74
Nødtilfælde: +32 070 245 245
E-mail: info@morganblue.net
Webside: www.morganblue.net.

Tilhørende komponent:
Smøremiddel i aerosoldåse

2. Fareidentifikation:



Yderst brandfarlig
Indeholder organisk opløsningsmiddel.

3. Sammensætning/oplysning om indholdsstoffer:

Navn	CAS-nr.:	EINECS	Vægt %:	Symbol:	R-sætninger:
Destillater(råolie) hydro-genbehandlede lette, naphthen, DMSO<3%	64742-47-8	265-149-8	2,5 – 10	Xn	10-65-66
Drivmiddel:			-	-	
Butan(<0.1%butadien-1,3)	106-97-8	203-448-7	5-10	F+	12
Propan	74-98-6	200-827-9	5-10	Fx	12
Let naphthen (Lavt kogepunkt Hydrogenbehandlet)	64742-49-0	265-151-9	25-50	Xn, N, F	11-38-65-67-51/53

Se afsnit 16 for fuld tekst for R-sætningerne.

4. Førstehjælpsforanstaltninger:

Generelt:	I tvivlstilfælde bør læge kontaktes. Giv aldrig væske og fremkald aldrig opkastning hvis patienten er bevidstløs eller har kramper.
Øjnene:	Skyl med rigelige mængder vand i mindst 15 minutter. Spil øjet godt op. Ved vedvarende irritation søges læge.
Huden:	Huden afvaskes grundigt med vand og sæbe. Anvend evt. fed hudcreme for at erstatte tabt hudfedt. Ved vedvarende irritation søges læge.
Indtagelse:	Fremkald ikke opkastning. Skyl munden grundigt og drik vand eller mælk. Søg omgående læge.
Forbrænding:	Skyl med vand, indtil smerterne ophører. Fjern under skylningen tøj som ikke er fastbrændt, fra det forbrændte område. Hvis lægebehandling er nødvendig fortsættes skylningen indtil en læge har overtaget behandlingen

SIKKERHEDSDATABLAD

EXTRA DRY LUB 400 CC

5. Brandbekæmpelse:

Brandslukningsmidler:	Pulver, skum, CO ₂ , vandtåge.
Brand- og eksplosionsfare:	Produktet er yderst brandfarligt. Beholdere kan eksplodere ved opvarmning til over 50 °C. Udsatte beholdere afkøles med vand.
Personlig beskyttelse:	Bær fuldt beskyttelsesudstyr inkl. lufttilført åndedrætsværn.
Miljøbeskyttelse:	Brandslukningsvand må ikke udledes til offentlige afløbssystemer eller miljøet, men skal bortskaffes som farligt affald (se afsnit 13).

6. Forholdsregler overfor udslip ved uheld:

Personlig beskyttelse:	Fjern evt. antændelseskilder. Sørg for tilstrækkelig effektiv ventilation. Se afsnit 8 for personlige værnemidler.
Miljøbeskyttelse:	Undgå udledning af større mængder til kloakker, afløb og vand-, jordmiljøet. Ved forurening af kloakker, offentlige afløb, åer, søer eller andre vandveje informeres de lokale myndigheder.
Rengøring/opsamling: bortskaffelse,	Spildet opsamles med absorberende middel til egnede beholdere for se afsnit 13.

7. Håndtering og opbevaring:

Håndtering:	Sørg for tilstrækkelig ventilation. Undgå kontakt med øjnene og huden. Hold produktet på afstand af antændelseskilder, åben ild og varme genstande. Der må ikke ryges under brugen. Se afsnit 8 for personlige værnemidler.
Opbevaring:	Opbevares i lukket originalemballage på et køligt og godt ventileret sted. Undgå direkte sollys og varme. Opbevares utilgængeligt for børn. Brandfareklasse: I-1

8. Eksponeringskontrol/personlige værnemidler:

Foranstaltninger:	Sørg for tilstrækkelig ventilation.
-------------------	-------------------------------------

Grænseværdier i henhold til Arbejdstilsynets liste dateret april 2005:

Butan:	1000 ppm	1928 mg/m ³
Let naphthan	1000 ppm	903 mg/m ³

Personlige værnemidler:

Åndedrætsværn:	Indeholder lavtkogende væske. Evt. åndedrætsværn skal være luftforsynet.
Beskyttelse af hænder:	Bær beskyttelseshandsker (4H eller lign.). Handsker skal vælges i samråd med handskeleverandøren med oplysning om evt. påvirkning fra andre stoffer på den aktuelle arbejdsplads.
Øjenværn:	Normalt ikke nødvendigt. Bær beskyttelsesbriller eller ansigtsskærm ved risiko for stof i øjnene.
Beskyttelse af huden:	Bær evt. særligt arbejdstøj. Forurenede arbejdstøj skiftes. Vask hænder før pauser, toiletbesøg og efter endt arbejde.

9. Fysisk- kemiske egenskaber:

Fysisk tilstand/farve:	Aerosol.	
Lugt:		Alkohol
Vægtfylde:	0.802 g/cm ³	

SIKKERHEDSDATABLAD

EXTRA DRY LUB 400 CC

10. Stabilitet og reaktivitet:

Forhold der bør undgås: Høje temperaturer (eksplosionsfare).
 Farlige nedbrydningsprodukter: Brand kan frigive sundhedsskadelige gasser f.eks. kulmonoxid.

11. Toksikologiske oplysninger (sundhedsfarlige egenskaber):

Indånding: Kan virke irriterende på åndedrætsorganerne. Kan forårsage svimmelhed, hovedpine og kvalme. Gentagen eller vedvarende udsættelse kan give skader på centralnervesystemet.
 Hudkontakt: Kan forårsage irritation. Gentagen eller langvarig hudkontakt kan medføre kontakteksem.
 Øjenkontakt: Kan forårsage irritation.
 Indtagelse: Ikke sandsynlig (aerosol). Indtagelse i forbindelse med uheld kan forårsage kvalme, ubehag og evt. opkastning.

12. Miljøoplysninger:

Økotoksicitet: Ingen tilstrækkelige data tilgængelig for miljøklassificering.
 Undgå udledning til kloakker og afløb samt vandveje.

13. Bortskaffelse:

Spild, rester og affald afleveres til godkendt kommunal modtagestation eller Kommunekemi.
 Vejledende EAK-kode: 20 01 22 00

14. Transportoplysninger:

Transport kan finde sted i overensstemmelse med ADR for vejtransport, RID for jernbanetransport og IMDG for søtransport.
 UN-nr.: 1950 ADR/RID-klasse: 2 Trsp. kode: 5F Transportbetegnelse:
 Aerosoler, brandfarlige
 IMDG-Klasse: 2 UN-nr.: 1950 Trsp. kode: 5F Shipping
 name: Aerosols Flammable

15. Oplysninger om regulering.

I overensstemmelse med Miljøministeriets bekendtgørelse om klassificering, emballering, mærkning, salg og opbevaring af kemiske stoffer og produkter:



Yderst brandfarlig

Indeholder: Ethanol 60-75%

Drivmiddel: Propan/butan 5-20%

R-sætninger: 12 Yderst brandfarlig

S-sætninger: 16 Holdes væk fra antændelseskilder - Rygning forbudt

23 Undgå indånding af aerosoltåger.

33 Træf foranstaltninger mod statisk elektricitet.

51 Må kun bruges på steder med god ventilation

Pr nr.: 1193968

Anden mærkning:

Indeholder lavt kogende væske. Evt. åndedrætsværn skal være luftforsynet.

Beholder under tryk. Skal beskyttes mod sollys og må ikke udsættes for temperaturer på over 50 °C. Må ikke punkteres eller brændes, heller ikke når den er tømt. Udtømning må ikke finde sted imod åben ild eller glødende legemer. Opbevares fjernt fra enhver kilde til antændelse - rygning forbudt.

Nationale bestemmelser:

Morgan Blue

**SIKKERHEDSDATABLAD
EXTRA DRY LUB 400 CC**

Anvendelsesbegrænsninger: Må ikke anvendes af unge under 18 år jvf. Arbejdstilsynets bekendtgørelse
om unges arbejde.
Krav til særlig uddannelse: Ingen udover information om produktets farlige egenskaber.

**SIKKERHEDSDATABLAD
EXTRA DRY LUB 400 CC**

16. Andre oplysninger:

Ethanol er optaget på Arbejdstilsynets liste over organiske opløsningsmidler.

Tekst for R-sætninger i afsnit 3:

11 Meget brandfarlig

12 Yderst brandfarlig

Sikkerhedsdatabladet er udarbejdet på baggrund af oplysninger fra leverandør/producent. Informationen i dette Sikkerhedsdatablad er baseret på vor nuværende viden og på EF samt national lovgivning. Brugerens arbejdsforhold er uden for vort kendskab og kontrol. Anvisningerne i dette sikkerhedsdatablad er givet under forudsætning af, at produktet anvendes som angivet, ligesom det er forudsat at anvendelsesbegrænsninger og krav til særlig uddannelse er overholdt. Det er altid brugerens ansvar at opfylde kravene fastlagt i national lovgivning. Oplysningerne i dette sikkerhedsdatablad bør opfattes som en beskrivelse af de sikkerhedskrav, der stilles til produktet. Oplysningerne er ingen garanti for produktets egenskaber.