

## Blødgøringsmiddel til dobbelt skab 43474

### Generel produktinformation

- Fuldautomatisk, mængdeafhængig dupleksstyring
- fyldt med monodispergeringsmiddel, saltning 130 g / 1 l stof
- Hver leverance inkluderer en komplet funktionsenhed, der er klar til installation
- Med integreret saltvandsbeholder

### Vigtig driftsinformation

- Råvandsforsyning selv under regenerering
- Kompakt enhed med låsning af påfyldningsdækslet
- Planering direkte i reguleringsventilen, muligt mod et ekstra gebyr
- Filtertilslutning gennem plastrør inkluderet i prisen

### Tekniske specifikationer

|                                   |                     |
|-----------------------------------|---------------------|
| El. Forbindelse / opstrøms.       | 230 V, 50 Hz / 5 W  |
| Vandtilslutning indløb / udløb    | 1" / PE slange 1/2" |
| Vandtryk                          | 0,2 - 0,8 MPa       |
| Vandtemp., maks. udvendig temp.   | 43 °C               |
| Højde / Bredde / Dybde            | 630 / 530 / 470 mm  |
| Vandindløb/udløbshøjde            | 470 / 500 mm        |
| Kapacitet m <sup>3</sup> x 0dH 40 |                     |
| Mængde harpiks [L]                |                     |
| Trykbeholder / total              | 10 / 20             |
| Maks. flow                        |                     |
| [m <sup>3</sup> / h]              | 1,0                 |

### Vigtig:

- Af sikkerhedsmæssige årsager anbefaler vi at beskytte vandudløbet mod lækage (med filter)
- Hvis der ikke er et gulvindløb til rådighed, skal der installeres en svømmerventil



## Dobbelt blødgøringsanlæg 43475/43476/43477/43478

### Generel produktinformation

- Fuldautomatisk, mængdeafhængig dupleksstyring
- fyldt med monodispergeringsmiddel, saltning 130 g / 1 l stof
- Hver leverance inkluderer en komplet funktionsenhed, der er klar til installation
- Inklusiv saltvandstank

### Vigtig driftsinformation

- Råvandsforsyning selv under regenerering
- Dihedral ikke direkte i reguleringsventilen, muligt mod et ekstra gebyr
- Filtertilslutning gennem plastrør inkluderet i prisen

### Tekniske specifikationer

|                                 |                     |
|---------------------------------|---------------------|
| El. Tilslutning / Tænd          | 230 V, 50 Hz / 5 W  |
| Vandtilslutning indløb / udløb  | 1" / PE slange 1/2" |
| Vandtryk                        | 0,2 - 0,8 MPa       |
| Vandtemp., maks. udvendig temp. | 43°C                |

| Artikel                                    | 43475 | 43476 | 43477  | 43478  |
|--------------------------------------------|-------|-------|--------|--------|
| Kapacitet<br>[m <sup>3</sup> x 0dH]        | 60    | 120   | 200    | 300    |
| Mængde harpiks [L]<br>Trykbeholder / total | 15/30 | 30/60 | 50/100 | 75/150 |
| Maks. flow<br>[m <sup>3</sup> /h]          | 1,5   | 2,0   | 2,5    | 3,0    |
| Soletank [L]                               | 100   | 100   | 150    | 200    |

### Vigtig:

- Af sikkerhedsmæssige årsager anbefaler vi at beskytte vandudløbet mod lækage (med filter)
- Hvis der ikke er et gulvudløb til rådighed, skal der installeres en svømmerventil

