

Model 3600



RONDA® 3600 Green Tech egner sig til opugning af store mængder fint eller tungt støv, hvor der ønskes en vedvarende sugeevne og en sikker opsamling af støvet. RONDA® 3600 opfylder de myndighedskrav, der i dag stilles til støvsugere inden for industrien og byggebranchen. Maskinen er ideel som mobil udsugning, i forbindelse med store betonslibemaskiner og til rengøring af store arealer med større stykker affald.

Tømning

Tømning af cyklonforudskilleren foregår nemt ved at tippe opsamlingsbeholderen og trække plastsækken ud. Plastsækkene er beskyttet af opsamlingsbeholderne for at sikre, at de ikke beskadiges under drift og transport. Plastsækkene er fremstillet i en speciel stærk og kraftig kvalitet.



Tekniske data

Blow through motor	3 x 1100 W
Spænding	380 V
Udtag, max.	- W
Data for den installerede motor:	
- Vakuüm, max. (per motor)	2550 mmVs/25 kPa
- Luftmængde, max. (per motor)	54 l/sek./194 m ³ /t.
Støjniveau (ISO 11201)	73 dB(A)
Sugeeffekt, max. ((P2) baseret på IEC 60312)*	650 W
Opsamlingskapacitet (pose/beholder)	-/70(+28) l
Forfilter	3 m ²
HEPA-filter	4,4 m ²
Højde	1640 mm
Bredde	720 mm
Længde/dybde	1100 mm
Vægt uden tilbehør	118 kg
Beholderstuds	Ø 90 mm
Ledningslængde	10 m

* Data på maskinen uden slange


- Stor sugestyrke: op til 30 meter sugeslange
- Cyklonudskiller med åbent cyklonfilter.
- 70 l opsamlingskapacitet direkte i plastsæk
- Enkel tømningssystem
- Klasse H filter (99,995% ved 0,3 µm) godkendt til kvarts og asbeststøv
- Afledning for statisk elektricitet
- Selvrensende teflonbelagt kanalfilter
- Filterrensning under drift
- Beskyttet af robust rammestativ forberedt for kranløft
- Timetæller
- Rondamatic vakuüm- og temperaturovervågning

Model 3600

Standardfiltre

- 1. Kanalfilter 84.67.1116
- 2. HEPA-filter 84.67.5010
- 3. Cyklonfilter..... 84.67.4095
- 4. Plastsæk til forudskiller..... 84.64.9983
- 5. Plastsæk til bagerste opsamlingsbeholder..... 84.64.9990
- 6. Lille blåt filter (rundt)..... 84.67.1120

Tilbehør i form af metalrør, sugeslange og mundstykke bestilles særskilt til denne maskine. Se nedenfor under ekstratilbehør.



Ekstratilbehør

50 mm håndværkersæt80.33.5027

- 1. Plastslange med studse, antistatisk, ø 90 mm - 5 m 84.54.5022
- 2. Rør med bøjning.....80.52.5000
- 3. Metalrør 0,25 m80.52.5020
- 4. Fugemundstykke80.34.5000
- 5. Rund børste.....80.34.5001
- 6. Plastadapter80.34.5002
- 7. Børstemundstykke B-50084.38.5010

76 mm industrisæt med 5 m ø 76 mm slange og rør for gulvrengøring..... 80.33.7600



Forhør nærmere om: Sugelanger efter mål samt koblinger og forgreninger. Mulighed for fjernbetjening og start/stop-automatik. Leveres i flere udgaver.