



PVC SLANGE MED HÅRD PVC SPIRAL. TIL SUGE- OG TRYKOPGAVER AF FLYENDE



GLAT OVERFLADE



FLEKSIBILITET



SLID STYRKE



TEMPERATUR
OMRÅDE

-5°C +60°C
32°F +32°F



KEMIALIE
RESISTENT

PVC tabel



TRYK STYRKE /
RESISTENT

INDVENDIG DIA	INDVENDIG DIA	UDVENDIG DIA	TOTAL GODSTYKKELSE	VÆGT	BØJNINGSRADIUS	ARBEJDSRYK 1:3 23° C	SPRINGTRYK 23° C	VACUM 23° C	SPIRAL STIGNING	SPIRAL RETNING	RULLE LÆNGDE	DISPONIBEL
inch	mm	mm	mm	g/m	mm	bar	bar	m h2o	mm		m	
	16	20.4	2.2	175	90	6.5	19.5	6	5.8	venstre	30	PRODUKTIONSVARER
	20	24.8	2.4	210	110	6.5	19.5	6	6.5	venstre	25	PÅ LAGER
1	25	29.8	2.4	250	140	6.5	19.5	6	7.4	venstre	25	PÅ LAGER
	30	35	2.5	330	175	6	18	6	7.4	venstre	25	PÅ LAGER
1 1/4	32	37.2	2.6	350	180	6	18	6	7.7	venstre	25	PÅ LAGER
	35	40.4	2.7	400	195	6	18	6	7.7	venstre	25	PÅ LAGER
1 1/2	38	43.6	2.8	430	210	6	18	6	7.8	venstre	25	PÅ LAGER
	40	46	3	480	220	5.5	16.5	6	7.8	venstre	25	PÅ LAGER
1 3/4	45	52	3.5	640	255	5.5	16.5	6	7.8	venstre	25	PÅ LAGER
2	50	58.4	4	760	275	5.5	16.5	6	8.3	venstre	25	PÅ LAGER
	55	63.6	4.3	860	310	5.5	16.5	6	9.8	venstre	25	PÅ LAGER
	60	68.6	4.3	900	330	4	12	6	8.3	venstre	25	PÅ LAGER
2 1/2	63	71.2	4.1	970	350	4	12	6	8.5	venstre	25	PÅ LAGER
	70	79	4.5	1125	450	3	9	6	8.7	venstre	25	PÅ LAGER
	75	84.4	4.7	1200	500	3	9	6	9.1	venstre	25	PÅ LAGER
	80	89.4	4.7	1450	550	3	9	6	10.5	venstre	25	PÅ LAGER
3 1/2	90	101.8	5.9	1850	630	3	9	6	10.3	venstre	25	PRODUKTIONSVARER
	100	112.2	6.1	2200	700	2	6	6	11.3	venstre	25	PRODUKTIONSVARER
	110	122	6	2500	770	2	6	6	11.5	venstre	25	PRODUKTIONSVARER
	120	133.4	6.2	2800	840	2	6	4	11.5	venstre	25	PRODUKTIONSVARER

Alle tekniske data er ved en temperatur på 23° ± 2° (ISO291). - Tolerance på specifikation ± 5%