

PLH 28

28 mm SDS-plus kombihammer

Features

- Kraftig og robust kombihammer med optimal borekapacitet i beton takket være et højt drejningsmoment samt en slagenergi på 4,1 J
- 800 W motor kombineret med optimeret borehastighed resulterer i en suveræn ydeevne ved boring
- Lavt vibrationsniveau (10.6 m/s) takket være det patenterede dobbelte AVS-greb (Anti-Vibrations-System)*
- God balance og let at betjene takket være det kompakte L-formede design med AVS og softgreb
- Skridkoblingen beskytter både bruger og værktøj, hvis boret kiler sig fast
- Rotationsstop og variolås for maksimal kontrol ved lettere mejselopgaver
- XE versionen leveres med FIXTEC adapter og 13 mm selvspændende borepatron
- 4 meter kabel
- * patentansøgt



RANGE SPEC (1)	PLH 28 XE	PLH 28 E
Fejlmargen på lydeffektniveau (dB(A))	3	3
Fejlmargen på lydtryksniveau (dB(A))	3	3
Leveres i	Transportkuffert	Transportkuffert
Lydeffektniveau (dB(A))	101.8	101.8
Lydtryksniveau (dB(A))	90.5	90.5
Maks. borekapacitet i beton (mm)	28	28
Maks. borekapacitet i stål (mm)	13	13
Maks. borekapacitet i træ (mm)	40	40
Navn: Varenummer	4933446800	4933446790
Omdr. ubelastet (omdr./min)	0 - 1500	0 - 1500
Omdrejningstal, fuldt belastet (o/min)	0 - 1000	0 - 1000
Optaget effekt (W)	800	800
Slagenergi (EPTA) (J)	4.1	4.1
Slagtal, fuldt belastet (slag/min)	0 - 4000	0 - 4000
Vægt (kg)	3.6	3.4
Vibrationsniveau ved boring i beton: Fejlmarginal (m/s ²)	1.5	1.5
Vibrationsniveau ved boring (m/s ²)	10.6	10.6
Vibrationsniveau ved mejsling (m/s ²)	6.8	6.8
Vibrationsniveau ved mejsling: Fejlmarginal (m/s ²)	1.5	1.5