

## M12 CCS44

### M12 FUEL™ rundsav

#### Features

- Milwaukee® POWERSTATE™ kulfri motor med op til 2x længere motorlevetid og op til 2x flere skæringer pr. opladning
  - REDLINK PLUS™ elektronik giver den mest avancerede digitale overbelastningsbeskyttelse for både batteri og værktøj i tillæg til at forbedre værktøjets ydeevne under belastning
  - REDLITHIUM-ION™ batteri der giver op til 2x længere driftstid, op til 20% mere kraft, op til 2x længere batterilevetid og fungerer bedre ned til -20°C end andre Lithium-Ion teknologier
  - Individuel celleovervågning der optimerer værktøjets driftstid og sikrer lang batterilevetid
  - 50° geringskapacitet
  - Øvre og nedre beskyttelsesskærm i magnesium for maksimal holdbarhed
  - Magnesiumsål reducerer vægten og maksimerer holdbarheden
  - Integreret udsugningsadapter holder skærelinjen fri for støv
  - LED oplyser skærelinjen
- 
- Fleksibelt batterisystem: Passer med alle Milwaukee® M12™ batterier





Nothing but **HEAVY DUTY.**

<b>RANGE SPEC (1)</b>	<b>M12 CCS44-0</b>
Lydtryksniveau (dB(A))	82.0
Fejlmargin på lydtryksniveau (dB(A))	3.0
Målt lydeffektniveau (dB(A))	93.0
Fejlmagin på målt lydeffektniveau (dB(A))	3.0
Huldiameter (mm)	20
Omdr. ubelastet (omdr./min)	3600
Vibration sawing uncertainty [m/s <sup>2</sup> ]	1.5
Vibration sawing of wood [m/s <sup>2</sup> ]	1.46
Vibration sawing of wood uncertainty [m/s <sup>2</sup> ]	1.5
Spænding (V)	12
Kapacitet (Ah)	-
Batteritype	Li-ion
accessory highlight	248834
Product Relation_web	248834
Leveres i	-
Lader medfølger	-
Antal batterier	0
Klangediameter (mm)	140
Navn: Varenummer	4933448225
Vægt inkl. batteri (kg)	-
Maks. skæredybde 45<special id ="5" /> (mm)	33
Maks. skæredybde 90<special id ="5" /> (mm)	44