

## M18 CCS55

### M18 FUEL™ rundsav

#### Features

- Milwaukee® POWERSTATE™ kulfri motor med op til 3x længere motorlevetid og op til 2x flere skæringer pr. opladning
- REDLINK PLUS™ elektronik giver den mest avancerede digitale overbelastningsbeskyttelse for både batteri og værktøj i tillæg til at forbedre værktøjets ydeevne under belastning
- REDLITHIUM-ION™ batteri der giver op til 2,5x længere driftstid, op til 20% mere kraft, op til 2x længere batterilevetid og fungerer bedre ned til -20°C end andre Lithium-Ion teknologier
- Individuel celleovervågning der optimerer værktøjets driftstid og sikrer lang batterilevetid
- 50° geringskapacitet
- Øvre og nedre beskyttelsesskærm i magnesium for maksimal holdbarhed
- Magnesiumsål reducerer vægten og maksimerer holdbarheden
- Integreret udsugningsadapter holder skærelinjen fri for støv
- Ophængningskrog for nem opbevaring af værktøjet

- Strømindikator og LED-lys
- Flexibelt batterisystem: Passer med alle Milwaukee® M18™ batterier





Nothing but **HEAVY DUTY.**

<b>RANGE SPEC (1)</b>	<b>M18 CCS55-0</b>	<b>M18 CCS55-402C</b>	<b>M18 CCS55-502C</b>
Lydtryksniveau (dB(A))	80.8	80.8	80.8
Fejlmargin på lydtryksniveau (dB(A))	3	3	3
Lydeffektniveau (dB(A))	91.8	91.8	91.8
Fejlmargin på lydeffektniveau (dB(A))	3	3	3
Vibrationsniveau (m/s <sup>2</sup> )	2.45	2.45	2.45
Vibrationsniveau - fejlmarginal (m/s <sup>2</sup> )	1.5	1.5	1.5
Huldiameter (mm)	15.87	15.87	15.87
Omdr. ubelastet (omdr./min)	5000	5000	5000
Spænding (V)	18	18	18
Kapacitet (Ah)	-	4.0	5.0
Batteritype	Li-ion	Li-ion	Li-ion
accessory highlight	8747	8747	8747
Leveres i	-	Transportkuffert	Transportkuffert
Lader medfølger	-	80 min	100 min
Antal batterier	0	2	2
Klangediameter (mm)	165	165	165
Navn: Varenummer	4933446223	4933446235	4933448158
Vægt inkl. batteri (kg)	-	3.2	3.2
Maks. skæredybde 45<special id ="5" /> (mm)	41	41	41
Maks. skæredybde 90<special id ="5" /> (mm)	55	55	55



Nothing but **HEAVY DUTY.**

<b>RANGE SPEC (2)</b>	<b>M18 CCS55-502X</b>
Lydtryksniveau (dB(A))	80.8
Fejlmargen på lydtryksniveau (dB(A))	3
Lydeffektniveau (dB(A))	91.8
Fejlmargen på lydeffektniveau (dB(A))	3
Vibrationsniveau (m/s <sup>2</sup> )	2.45
Vibrationsniveau - fejlmarginal (m/s <sup>2</sup> )	1.5
Huldiameter (mm)	15.87
Omdr. ubelastet (omdr./min)	5000
Spænding (V)	18
Kapacitet (Ah)	5.0
Batteritype	Li-ion
accessory highlight	8747
Leveres i	HD Box
Lader medfølger	59 min
Antal batterier	2
Klangediameter (mm)	165
Navn: Varenummer	4933451377
Vægt inkl. batteri (kg)	3.2
Maks. skæredybde 45<special id ="5" /> (mm)	41
Maks. skæredybde 90<special id ="5" /> (mm)	55