

C12 MT

M12™ kompakt multiværktøj

Features

- Alsidig batteridrevet løsning for skære- og slibeopgaver samt til at fjerne materiale
- REDLINK™ elektronisk overbelastningsbeskyttelse i både batteri og værktøj for bedste holdbarhed i sin klasse
- Variabel hastighed (5000-20.000 o/min) og 1,5° venstre/højre svingningsbevægelse for hurtig løsning af professionelle opgaver i metal, træ og plast
- Kompatibel med eksisterende tilbehør på markedet
- Individuel celleovervågning der optimerer værktøjets driftstid og sikrer lang batterilevetid
- Strømindikator der viser hvor meget strøm, der er tilbage på batteriet
- REDLITHIUM-ION™ batteri der giver op til 2x længere driftstid, op til 20% mere kraft, op til 2x længere batterilevetid og fungerer bedre ned til -20°C end andre Lithium-Ion teknologier
- Flexibelt batterisystem: Passer med alle Milwaukee® M12™ batterier
- Leveres inkl. adapter, dyksavklinge OSC 112, slibesål og 5 x slibepapir



| RANGE SPEC (1) | C12 MT-402B | C12 MT-0 | C12 MT-202B |
|--|--------------------|-----------------|--------------------|
| Lydtryksniveau (dB(A)) | 76.5 | 76.5 | 76.5 |
| Fejlmargin på lydtryksniveau (dB(A)) | 3 | 3 | 3 |
| Lydeffektniveau (dB(A)) | 86.5 | 86.5 | 86.5 |
| Fejlmargin på lydeffektniveau (dB(A)) | 3 | 3 | 3 |
| Vibrationsniveau ved slibning og skæring (m/s ²) | 3.2 | 3.2 | 3.2 |
| Vibrationsniveau ved slibning og skæring: Fejlmarginal (m/s ²) | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| Vibrationsniveau ved skæring i træ (m/s ²) | 8.7 | 8.7 | 8.7 |
| Vibrationsniveau ved skæring i træ: Fejlmarginal (m/s ²) | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| Omdr. ubelastet (omdr./min) | 5000 - 20,000 | 5000 - 20,000 | 5000 - 20,000 |
| Spænding (V) | 12 | 12 | 12 |
| Kapacitet (Ah) | 4.0 | - | 2.0 |
| Batteritype | Li-ion | Li-ion | Li-ion |
| accessory highlight | 257421 | 257421 | 257421 |
| Product Relation_web | 257435 | 257435 | 257435 |
| Leveres i | Taske | - | Taske |
| Lader medfølger | 80 min | - | 40 min |
| Antal batterier | 2 | 0 | 2 |
| Navn: Varenummer | 4933441705 | 4933427180 | 4933441710 |
| Svingningsvinkel venstre/højre (°) | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| Vægt inkl. batteri (kg) | 1.2 | - | 1.0 |