

M18 BMT

M18™ kompakt multiværktøj

Features

- Op til 50% hurtigere og med ydeevne som et elektrisk værktøj
- REDLINK™ elektronisk overbelastningsbeskyttelse i både batteri og værktøj for bedste holdbarhed i sin klasse
- Variabel hastighed (12.000-18.000 omdr./min) og 3.4° svingningsbevægelse højre/venstre for hurtig skæring i materialer som f.eks. metal, plast, træ og PVC. 1,7°
- FIXTEC for hurtigt og nemt klingskift - uden brug af værktøj. Universal adapter medfølger
- REDLITHIUM-ION™ batteri der giver op til 2x længere driftstid, op til 20% mere kraft, op til 2x længere batterilevetid og fungerer bedre ned til -20°C end andre Lithium-Ion teknologier
- Unik dybdestopadapter
- Unik støvudsugning kit til at holde arbejdsområdet støvfrit
- Klart LED-lys for perfekt oplysning af arbejdsområdet
- Flexibelt batterisystem: Passer med alle Milwaukee® M18™ batterier



| RANGE SPEC (1) | M18 BMT-0 | M18 BMT-421C |
|--|------------------|---------------------|
| Lydtryksniveau (dB(A)) | 79.8 | 79.8 |
| Fejlmargin på lydtryksniveau (dB(A)) | 3 | 3 |
| Lydeffektniveau (dB(A)) | 90.8 | 90.8 |
| Fejlmargin på lydeffektniveau (dB(A)) | 3 | 3 |
| Vibrationsniveau ved slibning og skæring (m/s ²) | 3.6 | 3.6 |
| Vibrationsniveau ved slibning og skæring: Fejlmarginal (m/s ²) | 1.5 | 1.5 |
| Vibrationsniveau ved skæring i træ (m/s ²) | 12.3 | 12.3 |
| Vibrationsniveau ved skæring i træ: Fejlmarginal (m/s ²) | 1.5 | 1.5 |
| Omdr. ubelastet (omdr./min) | 12,000 - 18,000 | 12,000 - 18,000 |
| Spænding (V) | 18 | 18 |
| Batteritype | Li-ion | Li-ion |
| accessory highlight | 257421 | 257421 |
| Product Relation_web | 257435 | 257435 |
| Leveres i | - | Transportkuffert |
| Lader medfølger | - | 80 min |
| Antal batterier | 0 | 2 |
| Navn: Varenummer | 4933446203 | 4933446272 |
| Svingningsvinkel venstre/højre (°) | 1.7 | 1.7 |
| Vægt inkl. batteri (kg) | - | 1.7 |
| Kapacitet (Ah) | - | 1 x 2.0 & 1 x 4.0 |