














POLYURETHANE (PU) POLYETERH SALNGE MED HÅRD PVC SPIRAL OG KOBBERTRÅD TIL AFLEDNING. TIL SUGE- OG TRYKOPGAVER AF SLIBENDE MATERIALER OG TØRRE LEVNEDSMIDDELER

	GLAT OVERFLADE	*****
	FLEKSIBILITET	*****
	SLID STYRKE	*****
	TEMPERATUR OMRÅDE	-25°C +85°C 32°F +32°F
	KEMIALIE RESISTENT	PU tabel
	TRYK STYRKE / RESISTENT	***
	ANTISTATISK	WIRE MODSTAND 0,075 Ohm/m
	HYDROLYSE RESISTENT	Modstandsdygtig over for hydrolyse i 60°C varmt vand.
	OZON RESISTENT	*****
	MIKROBERESISTENT	*****
	FØDEVARE GODKENDT	I HENHOLDT TIL CE 1935/2004 OG REG. UE 10/2011 TIL KONTAKT MED TØRRE FØDEVARE, DER KRÆVER EN SIMULERINGS VÆSKE TYPE E, SPECIFIKKE MIGRATIONSFORSØGENE UDFØRT VED 70°C I 1 TIME.

INDVENDIG DIA	INDVENDIG DIA	UDVENDIG DIA	GODSTYKKELSE	TOTAL GODSTYKKELSE	VÆGT	BØJNINGSRADIUS	ARBEJDSRYK 1:3 23° C	SPRINGTRYK 23° C	VACUM 23° C	SPIRAL STIGNING	SPIRAL RETNING	RULLE LÆNGDE	DISPONIBEL
inch	mm	mm	mm	mm	g/m	mm	bar	bar	m h ₂ o	mm		m	
1	25	30.9	0.5	2.8	190	25	0.6	1.8	4	7.2	venstre	20	PÅ LAGER
	30	35.8	0.6	2.9	210	30	0.6	1.8	4	7.2	venstre	20	PÅ LAGER
1 1/4	32	38	0.6	3	240	32	0.6	1.8	4	8	venstre	20	PÅ LAGER
	35	41	0.6	3	250	35	0.4	1.2	4	8	venstre	20	PÅ LAGER
1 1/2	38	44.4	0.6	3.2	310	38	0.4	1.2	3	7.5	venstre	20	PÅ LAGER
	40	46	0.6	3	330	40	0.4	1.2	3	8.3	venstre	20	PÅ LAGER
1 3/4	45	51.6	0.6	3.3	370	45	0.4	1.2	3	9.5	venstre	20	PÅ LAGER
2	50	58.4	0.7	3.7	440	50	0.4	1.2	3	10.1	venstre	20	PÅ LAGER
	60	68	0.7	4	500	60	0.4	1.2	3	11.3	venstre	20	PÅ LAGER
2 1/2	63	71.5	0.7	4	530	63	0.3	0.9	3	10.5	venstre	20	PÅ LAGER
	70	78.4	0.7	4.2	660	70	0.3	0.9	3	13.2	venstre	20	PÅ LAGER
	75	83.4	0.7	4.2	660	75	0.3	0.9	3	13.2	venstre	20	PÅ LAGER
3	76	84.6	0.7	4.2	660	75	0.3	-	3	12.3	venstre	20	PRODUKTIONSVARER
	80	89.5	0.7	4.5	740	80	0.2	0.6	3	14	venstre	20	PÅ LAGER
3 1/2	90	99.6	0.8	4.8	810	90	0.2	0.6	3	15	venstre	20	PÅ LAGER
	100	109.6	0.8	4.8	920	100	0.2	0.6	3	14	venstre	20	PÅ LAGER
4	102	111.2	0.8	4.8	920	100	0.2	0.6	3	14	venstre	20	PRODUKTIONSVARER
	110	121	0.8	5.5	1120	110	0.2	0.6	3	15	venstre	20	PÅ LAGER
	120	131.5	0.8	5.5	1180	120	0.15	0.45	3	17	venstre	20	PÅ LAGER
	125	136.5	0.8	5.5	1250	125	0.15	0.45	3	17.5	venstre	20	PÅ LAGER
5	127	138	0.8	5.5	1250	125	0.15	-	3	17.5	venstre	20	PRODUKTIONSVARER
	130	142	0.8	6	1350	130	0.15	0.3	3	19	venstre	20	PÅ LAGER
	140	152	0.9	6	1500	140	0.1	0.3	3	19	venstre	20	PÅ LAGER
	150	162	0.9	6	1600	150	0.1	0.3	3	20	venstre	20	PÅ LAGER
6	152	164.4	0.9	6	1650	150	0.1	0.3	3	19.5	venstre	20	PRODUKTIONSVARER
	160	172.4	0.9	6.2	1780	160	0.1	0.3	3	20	venstre	20	PÅ LAGER
	180	193	0.9	6.5	2100	180	0.1	0.3	3	21	venstre	10	PÅ LAGER
	200	214	0.9	7	2280	200	0.1	0.3	3	21.5	venstre	10	PÅ LAGER

Alle tekniske data er ved en temperatur på 23° ± 2° (ISO291). - Tolerance på specifikation ± 5%