

# PLEJE- OG VEDLIGEHOLDELSERVEJLEDNING AF LAKEREDE TIMBERMAN TRÆGULVE

*Denne anvisning gælder Timberman Trægulve som fra fabrik er overfladebehandlet med Ultra matlak.*

Vore kunder, både professionelle og slutbrugere, har efterlyst et mere "naturligt look" på lakerede gulve og stillet krav om en lakeret overflade, som ridses mindst muligt.

Men selv et lakeret gulv kræver regelmæssig pleje for at bevare sine unikke egenskaber og sit smukke udseende. Når man investerer i godt træværk, er det også naturligt at passe på det. De lakerede Timberman Trægulve er behandlet fra fabrik med en slidstærk UV-lak. Overlakering umiddelbart efter lægning kan ikke anbefales, da lakoverfladens slidstyrke derved forringes.

## ULTRA MATLAK

Ultra matlak børstningen giver markedets mest autentiske og naturlige look. Den nye teknologi muliggør at gulvfladen dækkes 100% også hvor det bløde ved er børstet væk. Da det kun er det hårde ved der står tilbage er overfladen ekstremt slid- og ridsefast. Snavs lægger sig ovenpå lakoverfladen og fjernes nemt med trærens og/eller laksæbe. De fleste af Timbermans trægulve er efterbehandlet med Easy To Clean, som hjælper med at holde gulvet rent længere og gør det nemmere at rengøre.

## BESKYT TRÆGULV MOD SLID

Foran indgangspartier placeres fodrister, disse sikrer, at trægulvet ikke udsættes for grus og småsten, hvilket meget hurtigt vil kunne ses på gulvet.

Ved indgangspartier placeres dørmåtter for at forhindre vand og snesjap i at komme på trægulvet.

Under møbelben monteres filtdupper, for at undgå ridser og slitage. Under f.eks. kontorstole monteres køreplader eller hjul udskiftes med specielle gummihjul egnet til trægulve.

Hvis der skal udføres yderligere arbejde i rummet efter lægning, skal gulvet afdækkes med pap/plader. Tape ikke direkte på trægulvet, da tapen kan sætte sig meget fast. Afdæk ikke hvis gulvvarmen er i drift.

## DAGLIG RENGØRING

Til normal rengøring anvendes støvsuger, kost og evt. gulvmoppe. Skal det lakerede gulv vaskes anvendes Laksæbe. Laksæbe opløser og fjerner snavs. Laksæben kan anvendes til rengøring af alle lakerede og malede overflader samt overfladebelægninger som vinyl, klinker, linoleum, laminat etc. Laksæben opbygger ikke sæbefilm på overfladen, hvorfor den er specielt velegnet til ikke-sugende overflader.

Særligt snavsede gulve afrenses med intensivt rengøringsmiddel, f.eks. Trip Trap trærens inden der vaskes over med laksæbe.

## FREMTIDIG PLEJE

Fremtidig pleje med Lakpleje kan ske ca. 1 gang årligt eller efter behov. Lakpleje styrker lakken, idet den beskytter mod slitage og småridser og derved forlænger gulvets levetid. Lakken kan vedligeholdes og plejes ved brug af Lakpleje. Det er vigtigt, at plejen med Lakpleje foretages før gennemslid af den lakerede overflade.

## SÅDAN GØR DU

- Gulvet vaskes grundigt med Trærens, 0,5 dl til 5 liter vand, til overfladen er helt ren (følg vejl. på etiket). Der vaskes efter med rent vand.
- Herefter skal gulvet tørre fuldstændigt, inden Lakpleje påføres (følg vejl. på etiket).
- Dunken med Lakpleje omrystes grundigt. Den koncentrerede Lakpleje hældes i en spand. Kluden vædes med Lakpleje og vrides hårdt – husk at bruge gummihandsker. Plejen påføres i et tyndt lag på gulvfladen.
- Bliver kluden snavset, skylles den i rent vand og vrides hårdt. Herefter fortsættes påføringen. Er en flade begyndt at tørre, må der ikke påføres mere Lakpleje.
- Lad gulvet tørre i 30 min. før det tages i brug. Det er ikke nødvendigt at efterpolere eller foretage anden efterbehandling.

## REPARATION

Ved skader på nye gulve bør gulvplanken udskiftes. Enkelte ridser kan lukkes forsigtigt med lakforsegler i korrekt glansgrad. Ring for specifik vejledning på telefonnr. 99 52 52 52.

Påføring af lak fra fabrik 90-100 gr. UV-lak påføres af 8 gange inklusiv 2 gange Anti-Scratch Top Coat. Anti-Scratch giver en ekstrem slidstærk overflade og beskytter optimalt mod ridser. 2 gange hærdning garanterer at overfladen altid er gennemhærdet før emballering. UV-Hydro Primer giver perfekt vedhæftning og ønsket farvetone.

UV-lak er fri for formaldehyd, organiske opløsningsmidler, tungmetaller og pesticider. Lakken er under løbende laboratoriekontrol.