

**Nedenstående tabel viser CIRKA-vandmængde i
LITER PR. MINUT for LUND DRIKKEVENTILER.**

TYPE: 7, 11, 13, 15 og 16

VANDTRYK i ato (bar)	0,5	1,0	1,5	2,0	2,5	3,0	3,5	4,0	4,5	5,0
1 lille hul	0,4	0,6	0,7	0,8	0,9	1,0	1,1	1,2	1,3	1,3
2 små huller	0,9	1,2	1,5	1,8	2,0	2,1	2,4	2,5	2,6	2,7
3 små huller	1,1	1,6	2,0	2,3	2,7	3,0	3,2	3,3	3,8	3,9
4 små huller	1,5	2,0	2,5	3,0	3,3	3,8	4,3	4,5	4,6	5,0
1 stort hul	1,5	2,1	2,6	3,0	3,3	3,8	4,3	4,5	4,6	5,0
1 stort hul + 1 lille	1,8	2,4	3,0	3,8	4,3	4,6	4,8	5,0	5,2	5,5
1 stort hul + 2 små	1,9	2,7	3,5	4,3	4,7	5,0	5,4	6,0	6,4	6,9
1 stort hul + 3 små	2,2	3,0	4,0	4,5	5,0	5,5	6,0	6,5	7,0	7,5

Ventilerne er forindstillet som markeret
TYPE:

← 7, 13 og 16

← 11 og 15

TYPE: 10 og 20

VANDTRYK i ato (bar)	0,5	1,0	1,5	2,0	2,5	3,0	3,5	4,0	4,5	5,0
1 lille hul	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,6	0,6	0,7	0,7	0,7
2 små huller	0,4	0,6	0,8	1,0	1,2	1,2	1,2	1,4	1,4	1,4
3 små huller	0,7	1,2	1,2	1,5	1,8	1,8	1,8	2,1	2,1	2,1
1 stort hul	0,7	1,0	1,3	1,5	1,8	1,9	2,0	2,1	2,2	2,3
1 stort hul + 1 lille	1,1	1,5	1,7	2,1	2,4	2,7	2,9	3,2	3,3	3,5
1 stort hul + 2 små	1,3	1,7	2,1	2,5	2,7	3,0	3,3	3,5	3,8	3,9

← 10 og 20

TYPE: 5

VANDTRYK i ato (bar)	0,5	1,0	1,5	2,0	2,5	3,0	3,5	4,0	4,5	5,0
	0,9	1,2	1,5	1,8	2,0	2,2	2,4	2,6		

TYPE: 3-9

VANDTRYK i ato (bar)	0,5	1,0	1,5	2,0	2,5	3,0	3,5	4,0	4,5	5,0
	1,2	1,6	2,0	2,3	2,5	2,6	2,9	3,1		

TYPE: 17 og 18

VANDTRYK i ato (bar)	0,5	1,0	1,5	2,0	2,5	3,0	3,5	4,0	4,5	5,0
	6	9	10	12	13	15	16	17		

Type 19-1 og 19-2 er trinløs regulerbare