

Technisches Merkblatt

Aqua-Seal[®] Pafuki

Beskrivelse Aqua-Seal Pafuki er en vandbaseret fugeskit løsning til egen fremstilling af trækit og spartelmasse. Aqua-Seal Pafuki anvendes til kitning og udspartling af fuger, revner i alle slags træunderlag som f.eks. parket, trægulve etc.
MAL-code 00-1

Anvendelse Aqua-Seal Pafuki bliver æltet til en spartelbar masse med ca. 10-20% træslibestøv fra forrige slibning (mindst korn 100 slibning). Fugen indtil max. 2 mm spartles godt udfyldende med massen. Ved for mager blanding (for lidt slibestøv) af spartelmasse synker den noget i fugerne under tørringsprocessen. Ved tyktflydende og for stærkt fyldt blanding er der risiko for at spartelmassen efter tørringsprocessen mister sin vedhæftning til træet og ved efterfølgende slibning delvist rives ud af fugerne.

Fuge kit skal æltes i beholder for at undgå pletdannelser. Brug altid slibestøv fra det gulv der skal spartles. Fuger med en bredde større end 2 mm skal før behandlingen lukkes med tilvirket træspån eller behandles med egnede materialer, som f.eks. Aqua-Seal PAK-Stop, Pafudima og Pafudima Top-Elastic. Slibestøv og den flade der skal udbedres må være smudsfri.

Pasta med iblandet støv skal hurtigt om muligt uden rester spartles med vores Aqua-Seal spartel (rustfri stål).

Efter tilstrækkelig tørring bliver den sidste finslibning gennemført. Denne finslibning må sikre at der ikke er flere rester på gulvets overflade tilstede. Et med Aqua-Seal Pafuki behandlet gulv kan efterbehandles med alle vores kvaliteter. Vær altid opmærksom på tilstrækkelig gennemtørring af massen.

Tørring Ved 23°C/50% relativ luftfugtighed: slibbar efter ca 60 min. Ved fyldning af større fuger som fordybninger forsinkes den tørringsbetingede ventetid inden overslibning.

Forbrug Alt efter underlag og arbejdsmetode

1 spartel lag: ca. 50 ml/m² eller ca. 20 m²/l
Alt efter type, fugernes omfang kan forbruget øges betydeligt

Lagring/transport Frostsikker, køligt og tørt, transporteret og lagret i ubrudt original emballage. Holdbarhed normal mindst 12 måneder.

Krydsreference De følgende afsnit af vores instruktionsbladsamling gælder som bestanddele af dette instruktionsblad.

- Generelle oplysninger om anvendelse af parket lak produkter
- Rengøring og pleje af lakerede/olierede gulve
- Mærkning og sikkerhedsanvisninger (Sikkerhedsdatablad)