

Technisches Merkblatt**Everclear® silkeglans og mat**
Gælder også for varianterne Stop og Antistatik

Beskrivelse	Everclear er et vandbaseret, skridhæmmende plejemiddel for forseglede parket- og andre trægulve, forseglede kork (tætporet), pvc og linoleum. Everclear Stop er tilvirket specielt for overflader, der ønskes skridhæmmende, d.v.s. glideruhedsværdi svarer til DIN 18 032. Produktet kan anbefales overalt hvor der, på grund af forhøjet gliderisiko, ønskes en relativ stump overflade. Everclear Antistatik reducerer den elektrostatisk elektricitet fra forseglede parketgulve. Forudsætning for anvendelse af Everclear er en lukket overfladefilm. Er der beskadigelser i den, er der fare for at træet gråner pga. indtrængende vand.
Særlige henvisninger	<p>Et forseglede trægulv må i regelen først behandles med Everclear efter 8-10 dage. Jo mere det forseglede gulv er skånet i de første dage, desto længere er levetiden på forseglingen. En pleje gennemføres senest inden den første stærkere belastning af gulvet som beskrevet i afsnittet Førstegang og helpleje. Enhver forsegling udsættes for et naturligt slid, afhængigt af brug. Derfor er en regelmæssig pleje obligatorisk. Hvis overfladen ved brug er blevet beskadiget skal den slibes komplet og forsegles på ny. Rettidig gennemførelse af pleje hører til bevarelsen af parketgulvets værdi. Pyttedannelse såvel som længere opbevaring på gulvet af klude eller pads bør undgås for at forhindre pletdannelse.</p> <p>Ved imprægnerede gulve er der risiko for gråning ved indtrængning af vand. Anvend i disse tilfælde vores Aqua-Satin Polish, L92 Fitpolish eller Supervax. Ved ændring af plejesystem er en grundrengøring altid nødvendig</p>
Anvendelse	Rystes godt før brug. Everclear anvendes efter 2 metoder.
Førstegang og helpleje	Everclear påføres ufortyndet ensartet på forseglede parket- og trægulve ved første behandling efter forsegling, eller efter hver grundrengøring. Den rigtige forbrugsmængde ligger på 30 – 40 ml/m ² (påført ufortyndet). Til påføring kan anvendes fnugfrie klude, pelsstrips eller såkaldte fnugfrie mopper.
Vedligeholdelse pleje	Til løbende rengøring tilsættes et tilskud Everclear i vandet (0,2 - 0,3 l i 8 – 10 l vaskevand) og gulvet tørres over med hårdt opvreden fugtig klud eller moppe.
Grundrengøring	Everclear er let lagdannende. Derfor er det, alt efter hyppighed og intensiteten af plejen, nød- vendigt med en manuel eller maskinel grundrengøring med brug af L94 Cleaner voks fjerner. Grundrengøring er nødvendig når gulvet fremtræder uskøn og når kraftig fastsiddende snavs ikke mere kan fjernes ved normal vedligehold rengøring.
Vigtig henvisning	Ved såvel pleje, som grundrengøring skal gulvet ikke oversvømmes, ellers kan der opstå skader ved træejnsning.
Lagring/transport	Frostsikker, køligt og tørt, transporteret og lagret i ubrudt original emballage holdbar i mindst 24 måneder.
Fabriks forseglede færdigparket	Ved anvendelse som helpleje på færdigparket og laminat må vedhæftning testes fra sag til sag. Endvidere kan kantbeskyttelse med Fill-and-Finish være nødvendig. Vær opmærksom på færdigparket fabrikantens anbefalinger.
Krydsreference	<p>De følgende afsnit af vores instruktionsbladsamling gælder som bestanddele af dette instruktionsblad.</p> <ul style="list-style-type: none">- Generelle oplysninger om anvendelse af parket lak produkter- Rengøring og pleje af lakerede/olierede gulve- Mærkning og sikkerhedsanvisninger (Sikkerhedsdatablad)