SIKKERHEDSDATABLAD
FINISH LINE DRY TEFLON LUBE

1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren:

Produktets navn og/eller nummer. Pr nr.: 1091056 Udstedelsesdato:. 24.09.2007
Revisionsdato: 25.01.2010

FINISH LINE DRY TEFLON LUBE

Firmanavn, adresse og telefonnummer:
Bjarne Egedesø A/S
Tarupvej 63-65
5210 Odense
Tlf: 6316 8029
Fax: 6316 8002
e-mail: salg@bikersbest.dk

Tilhørende komponent:
Smøremiddel

2. Fareidentifikation:

Meget brandfarlig

Indeholder organisk opløsningsmiddel.

3. Sammensætning/oplysning om indholdsstoffer:

Navn	CAS-nr.:	EINECS	Vægt %:	Symbol:	R-sætninger:
Ethanol	64-17-5	200-578-6	65-75	F	11
Destillater(råolie) hydro-genbehandlede lette, naphthen, DMSO<3%	64742-53-6	265-156-6	10-15	-	-

Evt. flygtige stoffer, se afsnit 8. Se afsnit 16 for fuld tekst for R-sætningerne.

4. Førstehjælpsforanstaltninger:

Generelt: I tvivlstilfælde bør læge kontaktes. Giv aldrig væske og fremkald aldrig opkastning hvis patienten er bevidstløs eller har kramper.

Indånding: Den/de tilskadekomne flyttes i frisk luft. Ved vedvarende symptomer opsøges læge.

Øjnene: Skyl med rigelige mængder vand i mindst 15 minutter. Spil øjet godt op. Ved vedvarende irritation opsøges læge.

Huden: Huden afvaskes grundigt med vand og sæbe. Anvend evt. fed hudcreme for at erstatte tabt hudfedt. Ved vedvarende irritation opsøges læge.

Indtagelse: Fremkald ikke opkastning. Skyl munden grundigt og drik vand eller mælk. Søg omgående læge.

Forbrænding. Skyl med vand, indtil smerterne ophører. Fjern under skylningen tøj som ikke er fastbrændt fra det forbrændte område. Hvis lægebehandling er nødvendig fortsættes skylningen indtil en læge har overtaget behandlingen.

5. Brandbekæmpelse:

Brandslukningsmidler:	Pulver, skum, CO2, vandtåge.
Brand- og eksplosionsfare:	Produktet er meget brandfarligt. Beholdere kan eksplodere ved opvarmning til over 50 °C. Udsatte beholdere afkøles med vand.
Personlig beskyttelse:	Bær fuldt beskyttelsesudstyr inkl. lufttilført åndedrætsværn.
Miljøbeskyttelse:	Brandslukningsvand må ikke udledes til offentlige afløbssystemer eller miljøet, men skal bortskaffes som farligt affald (se afsnit 13).

6. Forholdsregler overfor udslip ved uheld:

Personlig beskyttelse:	Fjern evt. antændelseskilder. Sørg for tilstrækkelig effektiv ventilation. Se afsnit 8 for personlige værnemidler.
Miljøbeskyttelse:	Undgå udledning af større mængder til kloakker, afløb og vand-, jordmiljøet. Ved forurening af kloakker, offentlige afløb, åer, søer eller andre vandveje informeres de lokale myndigheder.
Rengøring/opsamling:	Spildet opsamles med absorberende middel til egnede beholdere for bortskaffelse, se afsnit 13.

7. Håndtering og opbevaring:

Håndtering:	Sørg for tilstrækkelig ventilation. Undgå kontakt med øjnene og huden. Hold produktet på afstand af antændelseskilder, åben ild og varme genstande. Der må ikke ryges under brugen. Se afsnit 8 for personlige værnemidler.
Opbevaring:	Opbevares i lukket originalemballage på et køligt og godt ventileret sted. Undgå direkte sollys og varme. Opbevares utilgængeligt for børn. Brandfareklasse: I-1

8. Eksponeringskontrol/personlige værnemidler:

Foranstaltninger: Sørg for tilstrækkelig ventilation.

Grænseværdier i henhold til Arbejdstilsynets liste dateret august 2007:

Ethanol: 1000 ppm 1900 mg/m^3

Personlige værnemidler:

Åndedrætsværn:	Bær egnet åndedrætsværn (gummihalvmaske) med filtertype A2 evt. AX filtre.
Beskyttelse af hænder:	Bær beskyttelseshandsker (4H, nitril.). Handsker skal vælges i samråd med handskeleverandøren med oplysning om evt. påvirkning fra andre stoffer på den aktuelle arbejdsplads.
Øjenværn:	Bær beskyttelsesbriller eller ansigtsskærm ved risiko for stof i øjnene.
Beskyttelse af huden:	Bær evt. særligt arbejdstøj. Forurenet arbejdstøj skiftes. Vask hænder før pauser, toiletbesøg og efter endt arbejde.

9. Fysisk- kemiske egenskaber:

Fysisk tilstand/farve:	Hvid væske.
Lugt:	Alkohol
Kogepunkt:	79 °C
Damptryk:	50 mmHg ved 20 °C
Vægtfylde:	0.802 g/cm^3 ved 20 °C
Flammepunkt:	ca. 12 °C

10. Stabilitet og reaktivitet:

Forhold der bør undgås:	Høje temperaturer (eksplosionsfare).
Farlige nedbrydningsprodukter:	Brand kan frigive sundhedsskadelige gasser f.eks. kulmonoxid.

11. Toksikologiske oplysninger (sundhedsfarlige egenskaber):

Indånding:	Kan virke irriterende på åndedrætsorganerne. Kan forårsage svimmelhed, hovedpine og kvalme. Gentagen eller vedvarende udsættelse kan give skader på centralnervesystemet.
Hudkontakt:	Kan forårsage irritation. Gentagen eller langvarig hudkontakt kan medføre kontakteksem.
Øjenkontakt:	Kan forårsage irritation.
Indtagelse:	Indtagelse i forbindelse med uheld kan forårsage kvalme, ubehag og evt. opkastning.

12. Miljøoplysninger:

Økotoksicitet:	Ingen tilstrækkelige data tilgængelig for miljøklassificering. Undgå udledning til kloakker og afløb samt vandveje.

13. Bortskaffelse:

Spild, rester og affald afleveres til godkendt kommunal modtagestation eller Kommunekemi.
Vejledende EAK-kode: 20 01 13 00 - Affaldsgruppe Kommunekemi: H

14. Transportoplysninger:

Transport kan finde sted i overensstemmelse med ADR for vejtransport, RID for jernbanetransport og IMDG for søtransport.

UN-nr.: 1993 ADR/RID-klasse: 3 Pkg.gr.: II Label: 3
Transportbetegnelse: Brandfarlig væske n.o.s. (indeholder ethanol)

IMDG-class: 3 UN-nr.: 1993 Pkg.gr.: II Label: 3
Shipping name: Flammable liquid n.o.s.(contains Ethanol)

15. Oplysninger om regulering.

I overensstemmelse med Miljøministeriets bekendtgørelse om klassificering, emballering, mærkning, salg og opbevaring af kemiske stoffer og produkter:

Meget brandfarlig

Indeholder: Ethanol

R-sætninger: 11- Meget brandfarlig

S-sætninger: 2- Opbevares utilgængeligt for børn
7- Emballagen skal holdes tæt lukket.
16- Holdes væk fra antændelseskilder - Rygning forbudt

Pr nr.: 1091056

Nationale bestemmelser:

Anvendelsesbegrænsninger:	Må ikke anvendes af unge under 18 år jvf. Arbejdstilsynets bekendtgørelse om unges arbejde.
Krav til særlig uddannelse:	Ingen udover information om produktets farlige egenskaber.

16. Andre oplysninger:

Ethanol er optaget på Arbejdstilsynets liste over organiske opløsningsmidler.

Tekst for R-sætninger i afsnit 3:

11- Meget brandfarlig

Opdateret: januar 2010 Opdateret i afsnit: 1, 8.

Sikkerhedsdatabladet er udarbejdet på baggrund af oplysninger fra leverandør/producent. Informationen i dette Sikkerhedsdatablad er baseret på vor nuværende viden og på EF samt national lovgivning. Brugerens arbejdsforhold er uden for vort kendskab og kontrol. Anvisningerne i dette sikkerhedsdatablad er givet under forudsætning af, at produktet anvendes som angivet, ligesom det er forudsat at anvendelsesbegrænsninger og krav til særlig uddannelse er overholdt. Det er altid brugerens ansvar at opfylde kravene fastlagt i national lovgivning. Oplysningerne i dette sikkerhedsdatablad bør opfattes som en beskrivelse af de sikkerhedskrav, der stilles til produktet. Oplysningerne er ingen garanti for produktets egenskaber.