SIKKERHEDSDATABLAD
FINISH LINE 1-STEP CLEANER & LUBRICANT

1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren:

Produktets navn og/eller nummer. PR-nr.: 2141510 Udstedelsesdato: 10.02.2009
Revisionsdato: 13.05.2009

FINISH LINE 1-STEP CLEANER & LUBRICANT

Firmanavn, adresse og telefonnummer:
Bjarne Egedesø A/S
Tarupvej 63-65
5210 Odense
Tlf: 63 16 80 29
Fax: 63 16 80 02
e-mail: salg@bikersbest.dk

Anvendelse:
Smøreolie til cykler.

2. Fareidentifikation:

Sundhedsskadelig

Farlig: kan give lungeskade ved indtagelse.

Indeholder organiske opløsningsmidler.

3. Sammensætning/oplysning om indholdsstoffer:

Navn	CAS-nr.:	EINECS	Vægt %:	Symbol:	R-sætninger:
Destillater (råolie), hydrogenbehandlede lette	64742-47-8	265-149-8	60-100	Xn	65
Propylenglycol	57-55-6	200-338-0	10-30	Xi	36/38
Parrafinolie	8042-47-5	232-455-8	5-10	-	-

Evt. flygtige stoffer, se afsnit 8. Se afsnit 16 for fuld tekst for R-sætningerne.

4. Førstehjælpsforanstaltninger:

Generelt:	I tvivlstilfælde bør læge kontaktes. Giv aldrig væske og fremkald aldrig opkastning hvis patienten er bevidstløs eller har kramper. Ved åndedrætsstop gives kunstigt åndedræt.
Indånding:	Den/de tilskadekomne flyttes i frisk luft. Ved åndedrætsstop gives kunstigt åndedræt. Søg læge ved ubehag/symptomer.
Øjnene:	Skyl OMGÅENDE med rigelige mængder vand. Spil øjet godt op. Fjern evt. kontaktlinser. Ved vedvarende irritation eller smerter, opsøges læge.
Huden:	Huden afvaskes grundigt med vand og sæbe. Søg læge ved ubehag /symptomer.
Indtagelse:	Fremkald IKKE opkastning. Giv ALDRIG noget gennem munden på bevidstløs person. Søg læge ved ildebefindende/symptomer.
Note til læge:	Behandles symptomatisk.

5. Brandbekæmpelse:

Brandslukningsmidler:	Vælg slukningsmidler efter omgivelserne.
Farlige nedbrydningsprodukter:	Carbonoxider.
Personlig beskyttelse:	Brandslukningspersonale bør anvende fuldt beskyttelsesudstyr inkl. lufttilført åndedrætsværn.

6. Forholdsregler overfor udslip ved uheld:

Personlig beskyttelse:	Evakuer området. Hold uvedkommende og ubeskyttede personer væk. Rør ikke og gå ikke i spildt materiale. Undgå indånding af dampe og tåger. Sørg for god ventilation. Anvend åndedrætsværn ved utilstrækkelig ventilation. Anvend personlige værnemidler, se afsnit 8.
Miljøbeskyttelse:	Undgå udledning af større mængder til kloakker, afløb og vand-, jordmiljøet. Ved forurening af kloakker, offentlige afløb, åer, søer eller andre vandveje informeres de lokale myndigheder.
Rengøring/opsamling:	Mindre spild: Stands spildet/lækagen hvis det kan gøres sikkert. Fjern beholdere fra spildområdet. Fortynd spildet med vand som derefter absorberes med egnet inert materiale. Spildet samles i egnede beholdere til bortskaffelse, se afsnit 13. Større spild: Stands spildet/lækagen hvis det kan gøres sikkert. Gå ind i området med vinden i ryggen. Spildet inddæmmes og absorberes med ikke-brændbart inert materiale som f.eks. sand, jord, vermiculit eller diatoméjord. Spildet opsamles herefter til egnede beholdere til bortskaffelse, se afsnit 13.

7. Håndtering og opbevaring:

Håndtering:	Anvende personlige værnemidler, se afsnit 8. Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen. Vask hænder før pauser og efter endt arbejde. Undgå indtagelse. Undgå kontakt med øjnene, huden og klæder. Undgå indånding af dampe og tåger. Beholdere holdes tæt tillukkede når de ikke er i brug. Holdes væk fra inkompatible materialer. Tomme beholdere indeholder rester af produktet og kan være farlige. Genbrug IKKE beholdere.
Opbevaring:	Opbevares i originalemballage beskyttet mod direkte sollys på et tørt, køligt og godt ventileret sted. Opbevares på sikker afstand af inkompatible materialer og levnedsmidler. Beholdere holdes tæt tillukkede. Beholdere der har været åbnet, skal lukkes igen og opbevares opretstående for at undgå lækage. Produktet må ikke opbevares i umærkede beholdere.

8. Eksponeringskontrol/personlige værnemidler:

Foranstaltninger:	Sørg for tilstrækkelig ventilation. Ved overskridelse af grænseværdierne anbefales det at anvende punktudsugning.

Grænseværdier i henhold til Arbejdstilsynets liste dateret august 2007:

Petroleum, redestilleret:	25 ppm	180 mg/m^3

Personlige værnemidler:

Åndedrætsværn:	Normalt ikke påkrævet. Ved risiko for overskridelse af grænseværdierne anbefales det at anvende åndedrætsværn filtertype A-P2.
Beskyttelse af hænder:	Anvend kemikaliebestandige beskyttelseshandsker. Handsker skal vælges i samråd med handskeleverandøren med oplysning om evt. påvirkning fra andre stoffer på den aktuelle arbejdsplads.
Øjenværn:	Ved risiko for stænk i øjnene anvendes egnede beskyttelsesbriller.
Beskyttelse af huden:	Anvend evt. egnede beskyttende arbejdsklæder.
Arbejdshygiejne:	Vask hænder før pauser og efter endt arbejde . Udvis normal god arbejdshygiejne.

9. Fysisk- kemiske egenskaber:

Fysisk tilstand: Væske

10. Stabilitet og reaktivitet:

Stabilitet:	Stabilt.
Forhold der bør undgås:	Undgå indtagelse.
Reaktivitet:	Produktet er reaktivt eller inkompatibelt med oxiderende materialer og syrer.
Farlige nedbrydningsprodukter:	Ingen farlige nedbrydningsprodukter forventet under normal brug og håndtering. Carbonoxider kan dannes ved brand.

11. Toksikologiske oplysninger (sundhedsfarlige egenskaber):

Akut toksicitet:	LD_{50} (oral, rotte):	20 g/kg
	LD_{50} (dermal, kanin):	20800 mg/kg
Indånding:	Ingen kendte effekter.	
Hudkontakt:	Ingen kendte effekter.	
Øjenkontakt:	Ingen kendte effekter.	
Indtagelse:	Indtagelse kan forårsage kemisk lungebetændelse ved aspiration samt lungeskader. Kan forårsage kvalme og opkastninger.	

12. Miljøoplysninger:

Undgå udledning til kloakker og afløb samt vandveje.
Økotoksicitet:

Destillater (råolie), hydrogenbehandlede lette:	LC_{50} (fisk, 96h):	2900 ug/L
	EC_{50} (daphnia, 48h):	> 10000000 ug/L
Propylenglycol:	LC_{50} (fisk, 96h):	710000 ug/L
	LC_{50} (daphnia, 48h):	4919 mg/L
Kronisk:	NOEC (fisk):	600000 ug/L
	NOEC (daphnia):	660000 ug/L

13. Bortskaffelse:

Spild, rester og affald afleveres til godkendt kommunal modtagestation eller Kommunekemi.

14. Transportoplysninger:

Ikke farligt gods.

15. Oplysninger om regulering.

I overensstemmelse med Miljøministeriets bekendtgørelse om klassificering, emballering, mærkning, salg og opbevaring af kemiske stoffer og produkter:

Sundhedsskadelig

R-sætninger: 65- Farlig: kan give lungeskade ved indtagelse
S-sætninger: Ingen
Pr nr.: 2141510

Nationale bestemmelser:

Anvendelsesbegrænsninger:	Må ikke anvendes af unge under 18 år, jf. Arbejdsministeriets bekendtgørelse om unges arbejde.
Krav til særlig uddannelse:	Ingen udover information om produktets farlige egenskaber.

16. Andre oplysninger:

Petroleum, redestilleret er optaget på Arbejdstilsynets liste over organiske opløsningsmidler.

Tekst for R-sætninger i afsnit 3:

36/38- Irriterer øjnene og huden
65- Farlig: kan give lungeskade ved indtagelse

Opdateret: januar 2010 Opdateret i afsnit: 1.

Sikkerhedsdatabladet er udarbejdet på baggrund af oplysninger fra leverandør/producent. Informationen i dette Sikkerhedsdatablad er baseret på vor nuværende viden og på EF samt national lovgivning. Brugerens arbejdsforhold er uden for vort kendskab og kontrol. Anvisningerne i dette sikkerhedsdatablad er givet under forudsætning af, at produktet anvendes som angivet, ligesom det er forudsat at anvendelsesbegrænsninger og krav til særlig uddannelse er overholdt. Det er altid brugerens ansvar at opfylde kravene fastlagt i national lovgivning. Oplysningerne i dette sikkerhedsdatablad bør opfattes som en beskrivelse af de sikkerhedskrav, der stilles til produktet. Oplysningerne er ingen garanti for produktets egenskaber.