



Beskrivelse

green:ID "High Lux" armaturer er lige til at sætte op og er lige til at erstatte eksisterende, strømslugende lyskilder med. Med et lysudbytte på helt op til 8.400 lumen har man et armatur, der til fulde lever op til selv de nyeste lysstofrør på markedet, men med markant lavere elforbrug.

Funktioner/fordele

Komplette armaturer, der kan serieforbindes. De har højt lysudbytte og er som standard gennemfortræede. De er IP65 vandtætte med IP67 stikforbindelse og IK08 vandal-rating. De fås udover som standard også som Triac, DALI eller 0-10V dæmpbare. De fås også i ikke-gennemfortrædet version med center-tilslutning på bagsiden, ligesom de også fås i versioner med indbygget MW-sensor og i version med indbygget batteri-backup.

Anvendelse

Landsbrugslokaler, industrihaller, kontorbygninger mv. men også butikker, udstillinger osv. – alt i alt et universalt anvendeligt armatur.

Certificeringer og godkendelser

CE, RoHS, Ammoniak-certificeret ved 100 ppm, TÜV godkendt

Specifikationer

Type	Armatur med fast lyskilde					
Effekt (watt)	60W	50W	40W	30W	20W	15W
Mål (mm)	1.500x124x43		1.200x124x43		640x124x43	
Lysfarve (kelvin)	4.000 men fås også i 3.000 og 6.000 kelvin som bestillingsvare					
Lysstyrke (lumen)	8.400	7.000	5.600	4.200	2.800	2.100
Lysvinkel	170°					
Dæmpning	Standard (ikke dæmpbar) / Triac / DALI / 0-10V					
Lysægtthed (CRI)	>80 (fås som CRI>90 som bestillingsvare)					
Tæthedsgrad	IP65 med IP67 stik					
Driver	Standard: GS / Triac: GS / DALI: LIFUD / 0-10V: JUSIN					
LED chip	SMD					

MacAdams (SMCD)	<3
Levetid (timer)	> 50.000
Garanti	5 år
Netspænding	85-265V AC
Driftstemperatur	-20° til +60° C
Materiale	Kabinet: PVC, cover: PMMA
Medfølger	Inkl. monteringsklips og skruer
Øvrige versioner	Med MW-sensor / Med indbygget batteri-backup / Farvet lys

Installation

Gennemfortrådede til 3x 2.5mm² (seneste type kabler)

Rustfrie monteringsklips påsættes med skruer, som armaturet efterfølgende klikkes fast i

Modeller

Varenummer	Watt	Længde	Dæmpning/Udvidet version
63210 (63211)	60W	1.500 mm.	Ingen
63212 (63213)	60W	1.500 mm.	Triac
63214 (63215)	60W	1.500 mm.	DALI
63216 (63217)	60W	1.500 mm.	0-10V
63218 (63219)	60W	1.500 mm.	Ingen/Med sensor
63240 (63241)	50W	1.500 mm.	Ingen
63242 (63243)	50W	1.500 mm.	Triac
63244 (63245)	50W	1.500 mm.	DALI
63246 (63247)	50W	1.500 mm.	0-10V
63248 (63249)	50W	1.500 mm.	Ingen/Med sensor
63220 (63221)	40W	1.200 mm.	Ingen
63222 (63223)	40W	1.200 mm.	Triac
63224 (63225)	40W	1.200 mm.	DALI
63226 (63227)	40W	1.200 mm.	0-10V
63228 (63229)	40W	1.200 mm.	Ingen/Med sensor
63250 (63251)	30W	1.200 mm.	Ingen
63252 (63253)	30W	1.200 mm.	Triac
63254 (63255)	30W	1.200 mm.	DALI

63256 (63257)	30W	1.200 mm.	0-10V
63258 (63259)	30W	1.200 mm.	Ingen/Med sensor
63230 (63231)	20W	640 mm.	Ingen
63232 (63233)	20W	640 mm.	Triac
63234 (63235)	20W	640 mm.	DALI
63236 (63237)	20W	640 mm.	0-10V
63238 (63239)	20W	640 mm.	Ingen/Med sensor
63260 (63261)	15W	640 mm.	Ingen
63262 (63263)	15W	640 mm.	Triac
63264 (63265)	15W	640 mm.	DALI
63266 (63267)	15W	640 mm.	0-10V
63268 (63269)	15W	640 mm.	Ingen/Med sensor
63270	60W	1.500 mm.	Ingen/Rødt lys, 620~630 WL
63271	60W	1.500 mm.	Ingen/Grønt lys, 512~532 WL
63272	60W	1.500 mm.	Ingen/Blåt lys, 460~470 WL
63273	60W	1.500 mm.	Ingen/Orange lys, 601~610 WL
63275	40W	1.200 mm.	Ingen/Rødt lys, 620~630 WL
63276	40W	1.200 mm.	Ingen/Grønt lys, 512~532 WL
63277	40W	1.200 mm.	Ingen/Blåt lys, 460~470 WL
63278	40W	1.200 mm.	Ingen/Orange lys, 601~610 WL
63280	20W	640 mm.	Ingen/Rødt lys, 620~630 WL
63281	20W	640 mm.	Ingen/Grønt lys, 512~532 WL
63282	20W	640 mm.	Ingen/Blåt lys, 460~470 WL
63283	20W	640 mm.	Ingen/Orange lys, 601~610 WL
63286	60W	1.500 mm.	Ingen/Med batteri-backup*
63288	40W	1.200 mm.	Ingen/Med batteri-backup*
63290	20W	640 mm.	Ingen/Med batteri-backup*
63292	50W	1.500 mm.	Ingen/Med batteri-backup*
63294	30W	1.200 mm.	Ingen/Med batteri-backup*
63296	15W	640 mm.	Ingen/Med batteri-backup*

* Info om batteritype, ladetider, brændetid mv. kan ses på <http://www.green-id.dk/da/products/high-lux-emergency>

Opdateret: 05/10/2017