



## Beskrivelse

green:ID lyspaneler er fremstillet med de bedste komponenter, så man trygt kan udskifte de eksisterende lysarmaturer og opnå samme lyskvalitet men med markant mindre strømforbrug - til gavn for både miljø og budgettet.

## Funktioner/fordele

Panelerne er **kun 10 mm. høje**, og de er 5 mm. mindre i bredden for perfekt pasform til loftmoduler. Den hvidlakerede ramme og bagsiden er i 6063 aluminium. De har IP44 tæthedsgrad, så de kan monteres i diverse vådrum.

## Anvendelse

Kontorer, butikker, udstillinger og mange andre steder (indendørs) samt badeværelser osv.

## Certificeringer og godkendelser

CE, ROHS, CB, SAA, C-Tick

## Specifikationer

Lysvinkel	120°
Lysægthed (CRI)	>80
Tæthedsgrad	IP44
Driver	Medfølger ikke (tilbehør)
Dæmpbar	Ja (kompatibel med drivere til TRIAC, DALI og 1-10V dæmpning)
LED chip	Epistar / 2835 SMD
Blændefaktor	UGR<19
MacAdams	SMCD<4
Levetid (timer)	>40.000
Garanti	5 år
Netspænding	27-42V DC
Driftstemperatur	-20° til +60° C
Materiale	Ramme af 6063 aluminium, hvidlakeret
Guide plate	3T Mitsubishi PMMA (japansk produceret)

## Modeloversigt

Varenr.	Watt	Mål (mm.)	Lysstyrke	Lysfarve	Spænding	Driver str.
<b>66000</b>	12W	30x30 (295x295)	1.000 lumen	4.000 kelvin	27-42V	300 mA
<b>66001</b>	12W	30x30 (295x295)	930 lumen	3.000 kelvin	27-42V	300 mA
<b>66010</b>	22W	30x60 (295x595)	2.000 lumen	4.000 kelvin	27-42V	560 mA
<b>66011</b>	22W	30x60 (295x595)	1.800 lumen	3.000 kelvin	27-42V	560 mA
<b>66020</b>	40W	60x60 (595x595)	4.000 lumen	4.000 kelvin	30-42V	1.000 mA
<b>66021</b>	40W	60x60 (595x595)	3.600 lumen	3.000 kelvin	30-42V	1.000 mA
<b>66030</b>	32W	60x60 (595x595)	3.200 lumen	4.000 kelvin	30-42V	800 mA
<b>66031</b>	32W	60x60 (595x595)	2.900 lumen	3.000 kelvin	30-42V	800 mA
<b>66040</b>	22W	60x60 (595x595)	2.000 lumen	4.000 kelvin	27-42V	560 mA
<b>66041</b>	22W	60x60 (595x595)	1.900 lumen	3.000 kelvin	27-42V	560 mA
<b>66080</b>	42W	30x120 (295x1195)	4.300 lumen	4.000 kelvin	30-42V	1.100 mA
<b>66081</b>	42W	30x120 (295x1195)	4.000 lumen	3.000 kelvin	30-42V	1.100 mA
<b>66090</b>	72W	60x120 (595x1195)	6.800 lumen	4.000 kelvin	42-48V	1.600 mA
<b>66091</b>	72W	60x120 (595x1195)	6.300 lumen	3.000 kelvin	42-48V	1.600 mA

## Tilbehør

- Drivere enten tænd/sluk eller TRIAC/DALI/1-10V dæmpbar
- Monteringsrammer (50 mm. højde)
- Clips-sæt for montering i lofter med skjult skinnesystem
- Wire-sæt for nedhængt montering

Opdateret: 01/06/2018