



Beskrivelse

green:ID **RGB/RGBW** lyspaneler er kvalitetsprodukter, der giver lækkert, farvestyret belysning til butikker, udstillingsområder mv. De har styres til at lyse i hele RGB farvespektret samt udvalgte størrelser er desuden kombineret med separat hvidt lys for bedste farvefremvisning.

Funktioner/fordele

Panelerne er kun 10 mm. høje, og de er 5 mm. mindre i bredden for perfekt pasform til loftmoduler. Rammen er i ægte aluminium for optimal varmeafledning samt flot finish.

Anvendelse

Butikker, udstillinger og mange andre steder (indendørs)

Certificeringer og godkendelser

CE, ROHS

Specifikationer

Lysfarve	RGB eller RGB+W (3.000 kelvin)
Lysvinkel	120°
Lysægthed (CRI)	>80
Tæthedsgrad	IP45
Dæmpbar	Ja (styret af RGB(W) Controller – medfølger ikke)
LED chip	SMD 5050
Blændefaktor	UGR<19
Frontplade (LGP)	3T MITSUBISHI PMMA (Japansk produceret)
Bagplade	6063 aluminium
MacAdams	SMCD<4
Levetid (timer)	>40.000
Garanti	5 år
Netspænding	24V DC
Driftstemperatur	-20° til +60° C
Materiale	Ramme af aluminium, hvidlakeret
Tilbehør (medfølger ikke)	<ul style="list-style-type: none"> - Loftmonteringsramme (hvidlakeret, som paneler) - Driver - RGB(W) Controler - Fjernbetjening

Modeloversigt

Varenr.	Watt	Lysfarve	Mål (mm.)	Lysstyrke	Antal LED'er
65262	4W	RGBW	20x20 (195x195)	300 lumen	21
65264	8W	RGB	30x30 (295x295)	700 lumen	42
65265	16W	RGBW	30x30 (295x295)	1.400 lumen	84
65266	16W	RGB	30x60 (295x595)	1.200 lumen	84
65260	32W	RGBW	60x60 (595x595)	2.600 lumen	168
65268	32W	RGB	30x120 (295x1.195)	2.200 lumen	168
65270	48W	RGB	60x120 (595x1.195)	2.800 lumen	252

TILBEHØR:

65280	Mean Well driver AC230V-DC24V, 24W
65282	Mean Well driver AC230V-DC24V, 48W
65284	Mean Well driver AC230V-DC24V, 96W
65180	Fjernbetjening RGB/RGBW styring, 4 zoner - inkl. vægophæng - 2.4GHz
65186	Dimming/CTA/RGB Controller, 12-24V DC

Opdateret: 15/03/2018