

SIKKERHEDSDATABLAD

i hht. EF 1907/2006, rev. 2010



1. PRODUKT: MAXI 3 INDUSTRIRENS **VARENr.: 11034**
TYPE: Alkalisk grovrengøringsmiddel
PRODUCENT: Besma International Chem A/S, Friis Hansens Vej 6, 7100 Vejle.
Tlf: +45 75857433. (Træffes fra 8-16). Fax: +45 75857532.
E-mail: besma@besma.dk

| Udarbejdet: 26.09.2011/JF

Version: 1


Revideret:

PR.nr.: 108012

2. FAREIDENTIFIKATION:

Irriterer øjnene og huden.

Faresymbol: Xi



Lokalirriterende

R-sætning 36/38: Irriterer øjnene og huden.
S-sætning 26: Kommer stoffet i øjnene, skylles straks grundigt med vand og læge kontaktes.
S-sætning 37/39: Brug egnede beskyttelseshandsker og -briller/ansigtsskærm.

3. INDHOLDSSTOFFER:

(Klassificerede, se pkt. 16)	Indhold w/w%	Klassificering	EINECS nr.
Silikat	0 - 5	C, Xi; R34-37	229-912-9
Natriumhydroxyd	0 - 1	C; R35	215-185-5
C9-11 Alkoholethoxylat (CAS nr. 68439-46-3)	0 - 5	Xi; R41-38	Polymer
Glykolether	0 - 5	-	252-104-2
Glykolether	0 - 5	R 10	203-539-1

4. FØRSTEHJÆLP:

Øjenkontakt: Skyl øjet grundigt med vand i minimum 15 min. Søg læge hvis irritationen varer ved.
Indånding: Skyl mundhulen med vand og puds evt. næsen. Tilskadekomne flyttes til frisk luft og holdes i ro.
Indtagelse: Drik rigeligt vand el. mælk. Fremkald ikke opkastning. Søg læge.
Hudkontakt: Fjern forurenede tøj og vask med vand.
Forbrænding: -

5. FORHOLDSREGLER VED BRAND:

Ingen særlige. Produktet kan ikke brænde.

6. FORHOLDSREGLER VED SPILD/UDSLIP:

Spild opsamles med sugende materiale (f.eks. sand el. savsmuld). Herefter spules med rigeligt vand. Undgå udløb til kloak eller vandløb. Skridfare ved sæberester. Anvend handsker og beskyttelsesbriller under arbejdet.

7. HÅNDTERING OG OPBEVARING:

Ved håndtering af produktet anvendes personlige værnemidler som anbefalet under pkt. 8. Opbevares i lukket originalemballage.

Holdbarhed: min. 2 år.

Opbevaring: 5-40°C.

8. EKSPONERINGSKONTROL/PERSONLIGE VÆRNEMIDLER:

Åndedrætsværn: Ved forstøvning eller sprøjtning med en brugsopløsning under 10% bør halvmaske med P2/P3 -filter anvendes. Ved brugsopløsninger over 10% anvendes evt. A2 filter.
Øjenbeskyttelse: Ved risiko for stænk bør beskyttelsesbriller eller ansigtsskærm anvendes.
Hudbeskyttelse: Anvend beskyttelseshandsker (nitrilgummi).
Grænseværdi: 50 ppm (glykolethere) 2 mg/m³ (natriumhydroxyd).

SIKKERHEDSDATABLAD

i hht. EF 1907/2006, rev. 2010



9. FYSISKE OG KEMISKE EGENSKABER:

Udseende:	Grøn væske	Lugt:	Svag	Flammepunkt:	-
Kogepunkt:	Ca. 100°C	pH(konc.):	13,0	Damptryk:	-
Smeltepunkt:	Ca. 0°C	pH(1%):	10,1	Vægtfylde:	1,06 g/ml

10. STABILITET OG REAKTIVITET:

Stabilt under normale anvendelsesforhold.

11. TOKSIKOLOGISKE OPLYSNINGER:

Sundhedsfarlige egenskaber:

Øjenkontakt:	Virker stærkt irriterende på øjnene.
Indtagelse:	Virke irriterende på slimhinderne.
Indånding:	Aerosoler virker irriterende på åndedrætsorganerne.
Hudkontakt:	Virker irriterende på huden.
Langtidsvirkninger:	Ingen.

12. MILJØOPLYSNINGER:

Indholdsstoffer i **MAXI 3 INDUSTRIRENS** giver p.t. ikke anledning til miljøfaremærkning.
Biologisk nedbrydelig.

13. BORTSKAFFELSE:

Spild og affald opsamles i egnede beholdere og afleveres til godkendt affaldsbehandler eller modtagestation til destruktion. Farligt affald grupperes efter Kommunekemis affaldskoder og gives desuden en EAK-kode jf. Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 48/2010.

Affaldskode: 4.32

Gruppe: H

14. TRANSPORT OPLYSNINGER:

MAXI 3 INDUSTRIRENS er klassificeret som farligt gods jf. gældende regler.

Transporten skal finde sted efter nationale og/eller internationale regler for transport af gods afhængig af om det er vej-, jernbane-, sø- eller flytransport.

Transportklasse:	8	Emballagegruppe:	III	EMS:	F-A, S-B
UN-nr.:	1760	Fareseddel/vej:	8	Fareseddel/skib:	8

Proper shipping name:

Ætsende væske n.o.s (Dinatriumtrioxosilikat opløsning)

Marine pollutant: nej

15. OPLYSNINGER OM REGULERING:

MAL-KODE: 0-3 (1993).

Indeholder: < 5 % af: Nonioniske og amfotære overfladeaktive stoffer, fosfater.
Jf. detergentforordningen EF 648/2004.

Begrænsninger: Unge under 18 år må ikke arbejde med eller på anden måde udsættes for produktet.

16. ANDRE OPLYSNINGER:

R-sætninger for indholdsstoffer jf. pkt. 3:

R10: Brandfarlig. R34: Ætsningsfare. R35: Alvorlig ætsningsfare. R37: Irriterer åndedrætsorganerne.

R38: Irriterer huden.

R41: Risiko for alvorlig øjenskade.

Anvendelse:

Anvendes som alkalisk olie fjerner og grovrengøringsmiddel.

Lovgivning: Oplysninger fra leverandører/producenter. Miljøministeriets bekg. 50/2011 LBK 878/2010.

Arbejdsministeriets bekg. 239/2005 og 301, 302/1993 samt AT-vejl. C.0.12/2003 og C.0.1/2007.

ADR 2011. IMDG 2010. EF nr. 648/2004 og EF nr. 1907/2006.

Produktets klassificering er fastlagt i hht. Miljøministeriets bekendtgørelse 329/2002 ved beregning, måling af basisk reserve samt vurdering af klassificerede indholdsstoffers farlige egenskaber.

Krav om uddannelse: Der kræves ingen særlig uddannelse, men det anbefales, at alle der omgås produktet skal være fortrolige med dette sikkerhedsdatablad.

Anvendelsesbegrænsninger:

Kan anvendes på alle overflader, der tåler vand. Følg altid brugsvejledningen.

| = Ajourførte pkt.: