



## Sømplug HF med undersænket krave, blankforzinket



Artikel: **304 709**

SPIKPLUGG 6X70 FH  
FZB-100

SPIKPLUGG HF 6/40/70  
FÖRSÄNKT HUV  
FÖRZINKAD



### Anvendelsesområde

Sømplug HF er beregnet til lettere montering af lægter, fodpaneler, gerigter, indretningsdetaljer, skabe og lignende i materialer som beton,

massive mursten, natursten og huldækelementer.

### Beskrivelse

Et søm med specialforkamning, der er formonteret i en plug. Pluggen har en kort ekspansionsdel til hårde og homogene materialer

(se ovenfor). Pluggen er fremstillet af nylon.

### Montering

For dimension 10 mm ligger plug og søm hver for sig i pakken, og da skal pluggen trykkes ind i hullet først, og derefter slås sømmet i. Sømmets hoved er forsynet med en krydskærv (Pozidrive). Dermed kan sømpluggen nemt demonteres.

Se monteringsvejledningen nedenfor.

### Montering (gennemstiksmontering)



1. Bor et hul som beskrevet under "Tekniske data".



2. Tryk/slå sømpluggen på plads.



3. Slå sømmet i med en hammer. Brug gummihammer til lakeret sømplug 5 mm. For dimension 10 mm ligger plug og søm hver for sig i

pakken. Da skal pluggen trykkes ind i hullet først, og derefter slås sømmet i.

## Specifikation

	Blankforzinket	Blankforzinket/lakeret	Rustfrit stål
Materiale	Stål	Stål	Rustfrit stål A2
Korrosionsklasse	C1	C1	C4
Plug	Polyamid (nylon)	Polyamid (nylon)	Polyamid (nylon)



## ESSBOX

Art.nr.	Dimension/maks. emnetykkelse/L mm	Bor mm	Min. monteringsdybde mm	Bits nr.	ESSBOX-størrelse	Antal/enhed	Enheder/storpak
<u>304 721</u>	5/15/35	5	20	PZ2			
<u>304 729</u>	5/25/45	5	20	PZ2			
<u>304 792</u>	5/40/60	5	20	PZ2	204	100	6
<u>304 514</u>	6/10/40	6	30	PZ2			
<u>304 743</u>	6/25/55	6	30	PZ2			
<u>304 746</u>	6/30/60	6	30	PZ2			
<u>304 709</u>	6/40/70	6	30	PZ2			
<u>304 736</u>	6/50/80	6	30	PZ2			
<u>304 515</u>	8/20/60	8	40	PZ2			
<u>304 745</u>	8/30/70	8	40	PZ2			
<u>304 738</u>	8/40/80	8	40	PZ2			
<u>304 771</u>	8/60/100	8	40	PZ2			
<u>304 773</u>	8/80/120	8	40	PZ2			
<u>304 740</u>	10/55/100	10	45	PZ2			
<u>304 742</u>	10/75/120	10	45	PZ2			

## Bulkenheder

Art.nr.	Dimension/maks. emnetykkelse/L mm	Bor mm	Min. monteringsdybde mm	Antal/enhed
<u>730 47 43</u>	6/25/55	6	30	1000
<u>730 47 45</u>	8/30/70	8	40	600
<u>730 47 71</u>	8/60/100	8	40	400
<u>730 47 73</u>	8/80/120	8	40	200

Art.nr.	Dimension/maks. emnetykkelse/L mm	Bor mm	Min. monterings- dybde mm	Antal/ enhed
---------	-----------------------------------	-----------	------------------------------	-----------------

