



Monteringsskrue kombi til træ-/stålprofil, skarp spids, lakeret

Artikel: **573 613**

MONTAGESKRUV
4,2X13 VS VIT-250

MONTAGESKRUV
4,2X13 MED VASS
SPETS PH2
VITLACKERAD



Anvendelsesområde

Monteringsskruen med skarp spids er beregnet til montering af plademateriale indendørs på træ-/stålprofil, maks. 0,4-0,9 mm.

Beskrivelse

Skruen er fremstillet af hærdet stål med fosfateret eller blankforzinket overfladebehandling og i forskellige RAL-farver. Den er udstyret med Philips krydskærv PH2.

Montering

Anbefalet omdrejningstal: 400-1200 o/m.

Specifikation

	Fosfateret	Blankforzinket	Lakeret	Dacro 500 timer
Materiale	Hærdet stål SAE C 1022	Hærdet stål SAE C 1022	Hærdet stål SAE C 1022	Hærdet stål SAE C 1022
Overfladebehandling	Fosfateret	Blankforzinket 5 ? m	Lakeret i forskellige farver	Dacro 500 timer
Korrosionsklasse	C1	C1	C1	C3

Tekniske data ? ESSBOX-enheder

Art.nr.	Dimension dk × L	D mm	B mm	Bits nr.	Farve/ RAL	ESSBOX- størrelse	Antal/ enhed	Enheder/ storpak
573 613	4,2 × 13	11,0	13,0	PH2	Hvid/9010	202	250	12
575 613	4,2 × 13	11,0	13,0	PH2	Sort/9011	202	250	12
573 619	4,2 × 19	11,0	19,0	PH2	Hvid/9010	202	250	12
573 625	4,2 × 25	11,0	25,0	PH2	Hvid/9010	202	250	12
573 626	4,2 × 25	11,0	25,0	PH2	Sølv/9006	202	250	12
573 627	4,2 × 25	11,0	25,0	PH2	Teglstensrød/8004	202	250	12
573 628	4,2 × 25	11,0	25,0	PH2	Rød/3009	202	250	12
573 629	4,2 × 25	11,0	25,0	PH2	Grafitgrå/7024	202	250	12
575 625	4,2 × 25	11,0	25,0	PH2	Sort/9011	202	250	12
573 632	4,2 × 32	11,0	32,0	PH2	Hvid/9010	203	250	8
573 650	4,2 × 50	11,0	50,0	PH2	Hvid/9010	203	200	8
573 652	4,2 × 50	11,0	50,0	PH2	Sort/9011	203	200	8

Tekniske data ? Småpak

Art.nr.	Dimension dk × L mm	D mm	B mm	Bits nr.	Farve/ RAL	Antal/ enhed
413 330	4,2 × 13	11,0	13,0	PH2	Hvid/9010	25
513 332	4,2 × 25	11,0	25,0	PH2	Hvid/9010	25
513 334	4,2 × 50	11,0	50,0	PH2	Hvid/9010	12
513 350	4,2 × 13	11,0	50,0	PH2	Sort/9011	25
513 354	4,2 × 25	11,0	50,0	PH2	Sort/9011	25

