



Gipsskrue GU, udvendig kombi til træ-/stålprofil, CorrSeal

Artikel: [536 340](#) GIPSSKRUV GU B3,9X40 K CS-1000

GIPSSKRUV GU BANDAD 3,9X40 KOMBI PH2 CORRSEAL



CorrSeal SITAC **C4**



Anvendelsesområde

Gipsskruen GU, udvendig kombi er beregnet til montering af udvendig gipsplade i ydervæg på træ-/stålprofil. Borekapacitet: 0,4-0,9 mm.

Beskrivelse

Gipsskruen GU, udvendig kombi er en nyudviklet skrue med et fladt, udenpåliggende hoved.

Med dette design får man en såkaldt vejrbestandig montering, inden facadebeklædningen monteres.

Skruen er udstyret med et kombigevind, der gør den egnet til montering på træ-/stålprofil, maks. 0,9 mm. Skruen er fremstillet af hærdet stål med sølvfarvet CorrSeal-overfladebehandling, hvilket gør den egnet til brug i udendørsmiljøer. Overfladebehandlingen CorrSeal, sølv opfylder kravene for korrosionsklasse C4. Gipsskruen GU, udvendig kombi passer til de mest almindelige skrueautomater på markedet.

Montering

For hurtig og korrekt montering bør der altid anvendes en skruemaskine med justerbart dybdeanslag. Skruen skal ikke undersænkes, da pladens papoverflade ikke må beskadiges. Anbefalet omdrejningstal: 30-40 mm 2800-6000 o/m.


CorrSeal

SITAC

ESSVE CorrSeal-overfladebehandling ESSVE CorrSeal-overfladebehandling er typegodkendt af SITAC nr. 0075/05.

Specifikation

Materiale	Hærdet stål SAE 1022
Overfladebehandling	CorrSeal, voks
Skrueforbrug	Ca. 20 stk./m ²
Korrosionsklasse	C4



Tekniske data - Enheder

Art.nr.	Dimension dk x L mm	D mm	B mm	Bits nr.	Antal/ enhed	Enheder/ storpak
536 330	3,9 x 30	9,0	26,0	PH2	1000	6
536 340	3,9 x 40	9,0	36,0	PH2	1000	6

