



Sømplug HF med undersænket krave, blankforzinket



Artikel: 304 743

SPIKPLUGG 6X55 FH
FZB-150

SPIKPLUGG HF 6/25/55
FÖRSÄNKT HUV
FÖRZINKAD



Anvendelsesområde

Sømplug HF er beregnet til lettere montering af lægter, fodpaneler, gerigter, indretningsdetaljer, skabe og lignende i materialer som beton,

massive mursten, natursten og huldækelementer.

Beskrivelse

Et søm med specialforkamning, der er formonteret i en plug. Pluggen har en kort ekspansionsdel til hårde og homogene materialer

(se ovenfor). Pluggen er fremstillet af nylon.

Montering

For dimension 10 mm ligger plug og søm hver for sig i pakken, og da skal pluggen trykkes ind i hullet først, og derefter slås sømmet i. Sømmets hoved er forsynet med en krydskærv (Pozidrive). Dermed kan sømpluggen nemt demonteres.

Se monteringsvejledningen nedenfor.

Montering (gennemstiksmontage)



1. Bor et hul som beskrevet under "Tekniske data".



2. Tryk/slå sømpluggen på plads.



3. Slå sømmet i med en hammer. Brug gummihammer til lakeret sømplug 5 mm. For dimension 10 mm ligger plug og søm hver for sig i

pakken. Da skal pluggen trykkes ind i hullet først, og derefter slås sømmet i.

Specifikation

	Blankforzinket	Blankforzinket/lakeret	Rustfrit stål
Materiale	Stål	Stål	Rustfrit stål A2
Korrosionsklasse	C1	C1	C4
Plug	Polyamid (nylon)	Polyamid (nylon)	Polyamid (nylon)



ESSBOX

Art.nr.	Dimension/maks. emnetykkelse/L mm	Bor mm	Min. monteringsdybde mm	Bits nr.	ESSBOX-størrelse	Antal/enhed	Enheder/storpak
<u>304 721</u>	5/15/35	5	20	PZ2			
<u>304 729</u>	5/25/45	5	20	PZ2			
<u>304 792</u>	5/40/60	5	20	PZ2	204	100	6
<u>304 514</u>	6/10/40	6	30	PZ2			
<u>304 743</u>	6/25/55	6	30	PZ2			
<u>304 746</u>	6/30/60	6	30	PZ2			
<u>304 709</u>	6/40/70	6	30	PZ2			
<u>304 736</u>	6/50/80	6	30	PZ2			
<u>304 515</u>	8/20/60	8	40	PZ2			
<u>304 745</u>	8/30/70	8	40	PZ2			
<u>304 738</u>	8/40/80	8	40	PZ2			
<u>304 771</u>	8/60/100	8	40	PZ2			
<u>304 773</u>	8/80/120	8	40	PZ2			
<u>304 740</u>	10/55/100	10	45	PZ2			
<u>304 742</u>	10/75/120	10	45	PZ2			

Bulkenheder

Art.nr.	Dimension/maks. emnetykkelse/L mm	Bor mm	Min. monteringsdybde mm	Antal/enhed
<u>730 47 43</u>	6/25/55	6	30	1000
<u>730 47 45</u>	8/30/70	8	40	600
<u>730 47 71</u>	8/60/100	8	40	400
<u>730 47 73</u>	8/80/120	8	40	200

Art.nr.	Dimension/maks. emnetykkelse/L mm	Bor mm	Min. monterings- dybde mm	Antal/ enhed
---------	-----------------------------------	-----------	------------------------------	-----------------

