

Wicanders ClicSeal – forebyggelse mod vandskade



ClicSeal kan anvendes til forsegling af samlinger i alle Wicanders clic-gulve, for at beskytte kernen mod nedtrængende fugt eller vand.

Dette er vitalt især i forbindelse med gangarealer, køkkener eller andre steder, hvor der kan være risiko for mere fugt end normalt. Hvis gulvet ikke forsegles i samlingerne, er der risiko for nedtrængning af fugt, hvilket kan få gulvets kerne til at svulme op og spænde over tid.

ClicSeal behøver ikke at blive brugt på hele gulvfladen, men kan bruges i de områder, hvor der er risiko for væske på gulvet.

ClicSeal kan anvendes på alle Wicanders clicgulve.

ClicSeal har en lav viskositet, der også gør det muligt at udføre en forsegling ved stramt konstruerede systemer.

Rækkeevne


En tube Clic Seal rækker til 9 m² gulv.

Indhold

ClicSeal er lavet af en blanding af voks, olier og harpiks, derfor forbliver forseglingen fleksibel. Ved eventuelle skader kan det beskadigede gulv nemt fjernes og erstattes.



Brugsvejledning

Sørg for god ventilation under arbejdet med ClicSeal. Undgå kontakt med øjne og hud. Brug beskyttelsesbriller og handsker. Vask hænder før pauser samt ved endt arbejde.



1. Påfør ClicSeal hele vejen på oversiden af feren i en sammenhængende streg på både langside og endestød før brædderne samles.

Vigtigt! Lad ikke ClicSeal blive tør – læg brædderne med det samme!



2. Under samlingen af brædderne sørges der for, at overskydende masse altid trænger ud på oversiden. På den måde sikres en fuldstændig tæt samling.

3. Efter maksimalt 15-20 min. trækkes den overskydende masse ganske enkelt af overfladen. Eventuelle rester kan gribes af med en finger eller fjernes med en plasticpartel.

Bemærk! Efter længere tids forløb kan tørre rester fjernes med almindelige husholdnings opløsningsmidler.

Når ClicSeal anvendes som beskrevet på vejledningen, sikres en permanent tætning, og den klæber ikke sammen.

Gulve, der ifølge producentens oplysninger egner sig til omlægning, og som er tætnet med ClicSeal, kan dermed afmonteres uden at beskadige samleprofilerne og lægges igen.