



Beskrivelse

green:ID "High Lux" armaturer er lige til at sætte op og er lige til at erstatte eksisterende, strømslugende lyskilder med. Med et lysudbytte på helt op til 8.400 lumen har man et armatur, der til fulde lever op til selv de nyeste lysstofrør på markedet, men med markant lavere elforbrug.

Funktioner/fordele

Komplette armaturer, der kan serieforbindes **3-faset** via tyskproduceret **Wieland 5x1.5mm² adapter**. De har højt lysudbytte og er som standard gennemfortræede. De er IP65 vandtætte med IP67 stikforbindelse og IK08 vandal-rating. De fås også i ikke-gennemfortrædet version med center-tilslutning på bagsiden, som er oplagt til montering i TroldTekt- eller gipslofter eller lignende med skjulte ledninger.

Anvendelse

Alt fra landsbrugslokaler (stalde), industrihaller, kontorbygninger mv. men også butikker, udstillinger osv. – alt i alt et universalt anvendeligt armatur.

Certificeringer og godkendelser

CE, RoHS, Ammoniak-certificeret ved 100 ppm, TÜV godkendt



Specifikationer

Effekt (watt) *	60W		40W		20W
Mål (mm)	1.500x124x43		1.200x124x43		640x124x43
Lysfarve (kelvin) **	4.000	3.000	4.000	3.000	3.000
Lysstyrke (lumen)	8.400	7.800	5.600	5.200	2.600
Lysvinkel	150°				
Dæmpning	Standard (ikke dæmpbar)				
Lysægthed (CRI)	>80 (fås som CRI>90 som bestillingsvare)				
Tæthedsgrad	IP65 med Wieland IP67 stik (5x1.5mm ²)				
Driver	Standard: GS				
LED chip	Epistar (SMD)				
MacAdams (SMCD)	<4				
Levetid (timer)	L70=50.000				

Garanti	5 år
Netspænding	85-265V AC
Driftstemperatur	-20° til +60° C
Materiale	Kabinet: PVC, cover: PMMA
Medfølger	Inkl. monteringsklips i rustfrit stål (316) og skruer
Udvidede versioner	Fås i versioner med farvet lys

* 150 cm. fås også i 50W, 120 cm. i 30W og 64 cm. i 15W (som kvantums-bestillingsvare)

** Fås også i 6.000 kelvin som bestillingsvare, ligesom 64 cm. version også fås i 4.000 kelvin

Installation

Gennemfortrådede til 5x 1.5mm²

Rustfrie monteringsklips påsættes med skruer, som armaturet efterfølgende klikkes fast i

Modeller

Varenummer	Watt	Lysfarve	Længde
63210-3F	60W	4.000	1.500 mm.
63211-3F	50W	3.000	1.500 mm.
63220-3F	40W	4.000	1.200 mm.
63221-3F	40W	3.000	1.200 mm.
63231-3F	20W	3.000	640 mm.
63270	60W	Rødt lys, 620~630 WL	1.500 mm.
63271	60W	Grønt lys, 512~532 WL	1.500 mm.
63272	60W	Blåt lys, 460~470 WL	1.500 mm.
63273	60W	Orange lys, 601~610 WL	1.500 mm.
63275	40W	Rødt lys, 620~630 WL	1.200 mm.
63276	40W	Grønt lys, 512~532 WL	1.200 mm.
63277	40W	Blåt lys, 460~470 WL	1.200 mm.
63278	40W	Orange lys, 601~610 WL	1.200 mm.
63280	20W	Rødt lys, 620~630 WL	640 mm.
63281	20W	Grønt lys, 512~532 WL	640 mm.
63282	20W	Blåt lys, 460~470 WL	640 mm.
63283	20W	Orange lys, 601~610 WL	640 mm.

Opdateret: 28/06/2018