



Produktnavn *

3-armet universalaftrækker med smalle aftrækningskroge i sæt








Til aftrækning af lejer, tandhjul, skiver etc. til snævre og svært tilgængelige mellemrum.

Varenr. 30-3-SP

Serie 30-SP

EAN 4021176728358



	Teknisk egenskab	Metrisk	Tomme
	Spændvidde udvendig	250 mm	9 7/8 inch
	Spænddybde	200/300/400 mm	7 7/8; 11 7/8; 15 3/4 inch
	Spændvidde indvendig	180 - 340 mm	7 1/8 - 13 3/8 inch
	Udvendig sekskant	27 mm	
max.	Maksimal tilladt belastning	7 t	7.5 US t
	Maks. drejningsmoment	220 Nm	162 ft lb
	Vægt	23.67 kg	
	Antal kroge	3	3



Teknologier



GLIDE & FIX

Den optimerede geometri garanterer en nem og hurtig bevægelse af aftrækkerkroge på tværstangen.



ARMLOCK

Tværkroge garanterer maksimal stabilitet for ophængningen af aftrækkerkroge på glidestykket.



SWITCH

Optimal spindeltilpasning til akslen gennem spindelspidser på to sider.



Reservedel

Varenr.	Produktnavn
626300	Mekanisk trykspindel.
3-201-S	3 smalle aftrækningskroge (sæt)
3-301-S	3 smalle aftrækningskroge (sæt)
3-401-S	3 smalle aftrækningskroge (sæt)
30-3-T	3-armet travers

Tilbehør

Varenr.	Produktnavn
K-600-025	Sæt med udskiftelige trykstykker til KUKKO-trykspindler