



Produktnavn

3-armet aftrækker med ekstremt smalle aftrækningskroge i sæt






Til aftrækning af lejer, tandhjul, skiver etc. til snævre og svært tilgængelige mellemrum.

Varenr. 30-10-SP-T

Serie 30-SP-T

EAN 4021176770272



	Teknisk egenskab	Metrisk	Tomme
	Spændvidde udvendig	130 mm	5 1/8 inch
	Spænddybde	100/200/250/350 mm	3 7/8; 7 7/8; 9 7/8; 13 3/4 inch
	Udvendig sekskant	17 mm	
max.	Maksimal tilladt belastning	3 t	3 US t
	Maks. drejningsmoment	40 Nm	29.5 ft lb
	Vægt	5.055 kg	



Teknologier



GLIDE & FIX

Den optimerede geometri garanterer en nem og hurtig bevægelse af aftrækkerkroge på tværstangen.



ARMLOCK

Tværkroge garanterer maksimal stabilitet for ophængningen af aftrækkerkroge på glidestykket.



SWITCH

Optimal spindeltilpasning til akslen gennem spindelspidser på to sider.



Reservedel

Varenr.	Produkt navn
614160	Mekanisk trykspindel.
1-94-S	3 ekstremt smalle aftrækningskroge (sæt)
1-194-S	3 ekstremt smalle aftrækningskroge (sæt)
1-254-S	3 ekstremt smalle aftrækningskroge (sæt)
30-10-T	Travers

Tilbehør

Varenr.	Produkt navn
K-600-014	Sæt med udskiftelige trykstykker til KUKKO-trykspindler

Indgår også i

Varenr.	Produkt navn
K-2030-10-S-T	2- og 3-armet universalaftrækkersæt med ekstremt smalle aftrækningskroge