

# PLEJE- OG VEDLIGEHOLDELSERVEJLEDNING AF LAKEREDE TIMBERMAN TRÆGULVE

Denne anvisning gælder Timberman Trægulve som fra fabrikken er overfladebehandlet med Ultramat lak.

Dit Timberman Trægulv leveres færdigbehandlet fra fabrikken. Her har gulvet fået 8 lag slidstærk UV-lak, inkl. 2 lag anti scratch topcoat. De fleste Timberman Trægulve med lakerede overflade er efterbehandlet med Easy To Clean for nemmere rengøring.

Men selv et lakeret trægulv kræver regelmæssig pleje for at bevare sine unikke egenskaber og sit smukke udseende. Når man investerer i godt træværk, er det også naturligt at passe på det.

Overlakering umiddelbart efter montering kan ikke anbefales, da lakoverfladens slidstyrke derved forringes.

## ULTRAMAT LAK

Ultramat lak børstningen giver markedet mest autentiske og naturlige look. Den nye teknologi muliggør at overfladen dækkes 100% også hvor det bløde Ved er børstet væk. Da det kun er det hårde Ved der står tilbage er overfladen ekstremt slid- og ridsefast. Snavs lægger sig ovenpå lakoverfladen og fjernes nemt med Timberman Gulvrens og/eller Timberman Gulvsæbe til lakerede trægulve.

## BESKYT TRÆGULV MOD SLID

Foran indgangspartier placeres fodrister! Disse sikrer, at trægulvet ikke udsættes for grus og småsten, hvilket hurtigt vil kunne ses på gulvet.

Ved indgangspartier placeres dørmåtter for at forhindre vand og snesjap i at komme på trægulvet.

Under møbelben monteres fildupper, for at undgå ridser og slidtage. Under f.eks. kontorstole monteres køreplader eller hjul udskiftes med specielle gummihjul egnet til trægulve.

Hvis der skal udføres yderligere arbejde i rummet efter lægning, skal gulvet afdækkes med pap/plader. Tape ikke direkte på trægulvet, da tapen kan sætte sig meget fast. Afdæk ikke hvis gulvvarmen er i drift.

## DAGLIG RENGØRING

Til normal rengøring anvendes støvsuger, kost og evt. gulvmoppe. Skal det lakerede gulv vaskes anvendes et ph-neu-

tralt rengøringsmiddel. Vi anbefaler Timberman Gulvsæbe til lakerede trægulve.

Gulvsæbe til lakerede trægulve opløser og fjerner snavs. Gulvsæben kan anvendes til rengøring af alle lakerede og malede overflader som vinyl, klinker, linoleum, laminat etc. Sæben opbygger ikke sæbefilm på overfladen, hvorfor den er specielt velegnet til ikkesugende overflader.

Særligt snavsede gulve afrenses med intensivt rengøringsmiddel, som Timberman Gulvrens inden der vaskes over med Gulvsæbe til lakerede trægulve.

## SÅDAN GØR DU I DAGLIGDAGEN

- Til daglig rengøring blandes 125 ml gulvsæbe med 5 l varmt vand.
- Vask gulvet i gulvbelægningens længderetning. Det anbefales at arbejde med to spande, hvoraf den ene bruges til at vride kluden op i, mens den anden rummer rent sæbevand.
- Det er vigtigt, at der ikke efterlades vand på gulvet efter vask.

## FREMTIDIG PLEJE

Fremtidig pleje med Timberman Gulvpleje til lakerede trægulve kan ske 1-2 gange om året eller efter behov. Gulvpleje styrker lakken, idet den beskytter mod slitage og småridser og derved forlænger gulvets levetid.

Lakken kan vedligeholdes og plejes ved brug af gulvpleje. Det er vigtigt, at plejen med Gulvpleje foretages før gennemslid af den lakerede overflade.

## SÅDAN GØR DU VED FREMTIDIG PLEJE

- Start med at vaske gulvet grundigt med Timberman Gulvrens, til overfladen er helt ren. Vask efter med rent vand, og lad gulvet tørre helt inden brug af gulvplejemidlet.
- Ryst flasken omhyggeligt før brug.
- Påfør det koncentrerede plejemiddel i et tyndt, jævnt lag med gulvklud eller moppe. Hvis kluden bliver snavset, skylles den i rent vand og vrides godt. Forsæt herefter påføringen. Er en flade ved at tørre, må der ikke påføres mere Gulvpleje.
- Lad gulvet tørre i ca. 60 min. før det tages i brug. Det er ikke nødvendigt at efterpolere eller foretage anden

efterbehandling.

- Regelmæssig rengøring af den plejede overflade kan foretages med gulvsæbe.

Vi anbefaler at man inden brug foretager et prøvestrøg på et mindre synligt sted for kontrol af overfladens og produktets forenelighed. Sikkerhedsdatablad kan downloades på [timberman.dk](http://timberman.dk).

## REPARATION

Ved skader på nye gulve bør gulvplanken udskriftes. Enkelte ridser kan lukkes forsigtigt med lakforsegler i korrekt glansgrad.

Ring for specifik vejledning på tlf.: 99 52 52 52.

Påføring af lak fra fabrik 90-100 gram UV-lak påføres af 8 gange inklusiv 2 gange Anti-Scratch Top Coat. Anti-Scratch giver en ekstrem slidstærk overflade og beskytter optimalt mod ridser. 2 gange hærkning garanterer at overfladen altid er gennemhærdet før emballering. UV-Hydro Primer giver perfekt vedhæftning og ønsket farvetone.

UV-lak er fri for formaldehyd, organiske opløsningsmidler, tungmetaller og pesticider. Lakken er under løbende laklaboriekontrol.



Du kan købe Timberman Plejemidler på [timberman.dk](http://timberman.dk)