



Ultrafoam

- rengøringsmiddel

Alkalisk rengøringsmiddel der er skummende, flydende, koncentreret og egnet til at rense overflader og materiel

Ultrafoam er et stærkt kompleksdannende og skummende alkalisk produkt.

Ultrafoam har gode fugtende og emulgerende egenskaber.

FORDELE

- Meget aktivt, også kombineret med hårdt vand og ved lave temperaturer.
- Stor evne til indkapsling og opløsning af organiske materialer
- Let at skylle af.
- Indeholder antikorrosionsmidler til beskyttelse af materialer.

BESKRIVELSE AF PRODUKTET

- Ultrafoam kan anvendes til rengøring i alle typer dyrehold og staldsystemer.

EMBALLAGE

- 22 liters dunke.



Brugsanvisning og dosering

Til brug ved spray eller skumsprøjter fra og med 1% ved rutinerengøring:
Brug en opløsning af Ultrafoam mellem 1 % og 4% alt efter tilsmudsgrad.

Spray opløsningen ved lavt tryk med 10 liter brugsopløsning/75m², op til afdrypningsgrænsen (eks. Til 750 m² total overflade bruges 100 liter vand som tilsættes 1-4 liter Ultrafoam).

Lad virke i 20-45 minutter. Vask alle overflader med vand og højtryk.

Version 01

Varenr.: 2112-1081

Unitron a/s



Kokmose 6 DK-6000 Kolding Tlf. +45 75 80 21 22 mail@unitron.dk www.unitron.dk

Work smarter – not harder