

Dato: 2007-06-12
Erstatter: 2006-11-10

Sikkerhedsdatablad



Leverandør:	1. Produktinformation:	Ved Uheld:
Sterisol Danmark A/S Blangstedgaardsvej 8 5220 Odense SØ Tlf. 4495 1322 Fax 4495 3751	Sterisol Hånddesinfektion- Ethanol Varenr. 4106, 4110, 4115, 4155, 7006	Læge/skadestue kan rette henvendelse til Giftlinjen tlf. 8212 1212

2. Fareindifikation:

Meget brandfarlig. Undgå kontakt med åben ild

3. Oplysning om indholdsstoffer: (i.h.t. INCI-nomenklatur)

Indholdsstof:	CAS-nr.	Indh. i %	Symbol	R-fras
Etanol	200-578-6	70	F-brandflamme	R-11
Aqua	231-791-2	10-19,9		
Isopropanol	200-661-7	10	F-brandflamme Xi-andreaskors	R-11, R-36-R-67
Glycerin	200-789-5	1-1,9		
Tert-Butyl Alcohol	200-889-7	1	F-brandflamme Xi-andreaskors	R-11- R-20
Carbomer (Cas-nr)	9007-16-3	0,1-0,9		
Aminomethyl-Propanol	204-709-8	<,01	Xi-andreaskors	R-36, R-38, R-52/53

For R- fraser i klartekst, se punkt 16.

4. Førstehjælpsforanstaltninger:

Indånding:	Hvis der opstår ubehag, søg frisk luft og hvile.
Hudkontakt:	Produktet er beregnet til anvendelse på huden.
Kontakt med øjne:	Skyl med rigeligt vand.
Indtagelse:	Skyl munden og drik gerne lidt vand. Søg læge ved indtagelse af større mængder.

5. Brandbekæmpelse:

Sluk helst med pulverlukker, specialskum for alkohol, eller spredt vandstråle

6. Forholdsregler ved udslip som følge af uheld:

Mindre spild tørres op med en fugtig klud. Større spild samles op. Produktet er vandopløseligt. Fjern antændelseskilder.

7. Håndtering og opbevaring:

Håndtering:	Hele paller må ikke dobbeltstables.
Opbevaring:	Opbevares adskilt fra antændelseskilder, ved rumtemperatur. Ikke under 0°C. Produktet er holdbart i min. 30 mdr.

8. Eksponeringskontrol/personlige værnemidler:

Undgå stænk i øjnene.

9. Fysiske og kemiske egenskaber:

Udseende:	Klar ufarvet viskøs væske.
Lugt	Tydlig Etanolduft
Kogepunkt	ca. 80 ^o C
pH:	6,7 - 7,2
Viskositet (cP):	>500cP
Densitet (g/cm ³)	0,84 - 0,86
Opløselighed:	Letopløselig i vand
Flammepunkt (Abel):	18,5 °C

10. Stabilitet og reaktivitet:

Reagerer med stærkt oxyderende emner.

11. Toxikologisk Information:

Etanol	LD50 oralt, rotte: LC50 inhalation, rotte: LC50 dermalt, kanin:	14000 mg/kg >8000 mg/l/4h >20 000 mg/kg
Det færdige produkt er ikke testet på dyr. Produktet indeholder velkendte, veldokumenterede råvarer.		

12. Ekotoxikologisk Information:

Råvarer:	På basis af tilgængelige primær data anses de øvrige bestanddele ikke som miljøfarlige Produktet indeholder ingen miljøfarlige stoffer jf. KIFS 2005:5
----------	---

13. Bortskaffelse:

Pakningsinformation:	Pakkematerialet er minimeret og indeholder ingen farlige emner eller materiale. Plastposen kan genbruges ved energiudvinding. Pap og yderkarton kan genbruges gennem materialeudnyttelse. (Direktiv 94/62/EG) 0,7 l posen består af ca. 10g. plast af typerne PE, PP og PA. 1 palle 4106 (0,7 l posen) indeholder ca.75g pakkemateriale / kg produkt. Tømt pose klippes itu og behandles som alm. affald.
----------------------	--

14. Transport:

ADR (bil) Mærkning: UN: Klasse: Enhedsgruppe: Officiel transportbetegnelse: IMDG (skib) EMS Marine Pollutant: DGR (fly)	Begrænset mængde Romb med "UN 1987" 1987 3 II ALCOHOLER, N.O.S. (ETYLALKOHOL, ISOPROPYLALKOHOL) Som ovenstående F-E, S-D Nej Farligt gods UN-godkendt forpakning kræves
--	---

15. Gældende bestemmelser:

Brandfarlig vare Symboler Farebetegnelser R-fras:	Ja F, brandflamme Meget brandfarligt R-11
Sundhedsfarlige varer Miljøfarligt emne: Eksplodiv vare: S-fras:	Nej Nej Nej -

16. Andre informationer:

Risikofaktorer for indgående varer i klartekst	R-11 R-20 R-36 R-38 R-67 R-52/53	Meget brandfarlig. Farlig ved indånding. Irriterer øjnene. Irriterer huden. Dampe kan gøre at man bliver døsig og omtumlet. Skadeligt for vandlevende organismer. Kan forårsage langtidseffekter i vandmiljøer.
--	---	---

Seneste ændring: Tilpasset nye forskrifter