

Brida CCT

Stilren LED plafond, med indstillelig wattage samt farvetemperatur via dipswitch.

Med kabelindgang både i siden og bagpå, er det muligt at montere plafonden både på loft og væg.

Med højeste IK-klasse (IK10), er armaturet særdeles modstandsdygtig overfor slag/hærværk.



| | | | | | | | |
|--------------|------|------|---------------|-----------------|-------------------|---|------------------|
| 220V 240V | IP65 | IK10 | Ø (mm) 290 | 65.000 t L80 | Mac Adams 3 |  | 5 års garanti |
|--------------|------|------|---------------|-----------------|-------------------|---|------------------|

Tekniske data

| | |
|------------------------|----------------------------------|
| Lyskilde | Wattchange 10/11/13/14/15/16/18W |
| Farvetemperatur | Kelvinchange 3000/3500/4000K |
| RA | >80 |
| Lumen | 2016/2160/2196lm |
| Lm/W | 115/120/125lm |
| MacAdams | 3 |
| Levetid L80 | 65.000 t |
| Dimensioner (mm) | Ø:290 H:55 |
| IP klasse | IP65 |
| IK klasse | IK10 |
| Beskyttelsesklasse | II |
| Materiale | Slagfast polycarbonat skærm |
| Montering/installation | Påbyg loft/væg |
| Garanti | 5 års produktgaranti |

Varianter og tilbehør

| Navn | Varenr. | Watt | Lumen | Kelvin | Ø mm | Sensor |
|-------------------|---------|-------|-------|----------------|------|--------|
| Brida Plafond CCT | 112260 | 10-18 | 2425 | 3000/3500/4000 | 290 | Nej |