

# Timberman Plank



Ask Accent Børstet Hvid  
145027a

Timberman Plank • Til svømmende montage • Dim: 13x145x1820 mm



145027a Ask Accent Børstet Hvid  
13x145x1820 mm



# Timberman Plank

## SÆRLIGE SPECIFIKATIONER

Træsart	Botanisk navn	Oprindelse	Svind	Densitet	Hårdhed/Brinell
Ask	Franxinus Excelsior	Østeuropa	13%	670 kg/m <sup>3</sup>	3,5 N/mm <sup>2</sup>

## PRODUKTDATA

### Toplag

Plank har et slidlag på ca. 2,5 mm (min. 2,2 mm) hårdtræ fra bæredygtigt skovbrug

### Mellemlag

HDF plade. Densitet 700 kg pr. m<sup>3</sup>

### Underfiner

2 mm finsk fyr

### Lim

Gulvene er sammenlimet med formaldehydfri og E1 godkendt lim fra Akzo Nobel.

### Produktionsnorm

Alle produkter er CE-mærket.

### Kvalitet

Alle gulvene produceres under strenge kvalitetsnormer og processer. Bl.a. udføres en kvalitetstest før afsendelse fra fabrikken. Ligeledes udfører Timberman en kvalitetstest ved leveringen til lageret.

### Miljø

Fabrikken er PEFC-certificeret under reg.nr. COC WOOD BE380

## Lakering

8 gange UV lak. >100 gr. pr. m<sup>2</sup>. De sidste 2 behandlinger med Ultramat lak indeholder anti-scratch top coat som modvirker slid og ridser samt giver gulvet en skridfast overflade. Godkendt af Deutsches Institut für Bautenik, Berlin, Tyskland. Abrasionstest efter ASTM 4060-95 (>2000 omdrejninger).

Gulvet er efterbehandlet med den innovative teknologi Easy To Clean, som gør det nemmere at rengøre.

## TOLERANCER

Tykkelse slidlag (mm)	Bredde (mm)	Vinkel (mm)	Kantkrumning (mm)	Maks. pilhøjde (mm)	Tværkrumning (mm)	Træfugt (%)
2,5 min. 2,2	± 0,3	0,3	maks. 0,8	maks. 0,5% af længden	0,2	7 ± 1

Skema 1: Tilladte afvigelse for planke målt ved levering

Niveau-forskel (mm)	Fuger (mm)	Vinkel (mm)
0,2	0,3	< 0,3
(0,3)	(0,5)	(0,5)

Skemaet viser de tilladte afvigelser for sammenføjede planker. Undtagelsesvis accepteres enkelte planker med maks. afvigelse som angives i parantes.

## PRODUKTER

Produkt	Dimension	M <sup>2</sup> pr. pakke	M <sup>2</sup> pr. palle	M <sup>2</sup> pr. container	Vægt pr. m <sup>2</sup>
Plank	13x145x1820 mm	1,58 m <sup>2</sup>	104,28 m <sup>2</sup>	1194,48 m <sup>2</sup>	9 kg

Hvis der i projekter leveres plank i andre dimensioner, kan ovenstående produktfakta være ændret.