

Vinox-eco

Kalk- og fedtjernere

- ▲ Hurtigt virkende, rengøringsaktiv kalk- og fedtløsningsmiddel
- ▲ Økologisk retningsvisende syrekombination
- ▲ Miljørette indholdsstoffer tillader en intensiv kalkløsning og en fremragende eumlgering af olie- og fedtholdigt snavs
- ▲ Fri for duft- og farvestoffer
- ▲ Også perfekt egnet til brug i det sanitære område
- ▲ Certificeret med det europæiske og det østriske miljømærke
- ▲ Indeholder fornybare plantebaserede råvarer



Anvendelsesområder

Anvendelig på syre- og vandbestandige overflader og genstande som f.eks. væg- og gulvfliser, sikkerhedsfliser, arbejdsflader og rustfri stål kedler, specielt i køkken- og levnedsmiddelområdet. Desuden egnet til fjernelse af cementsløv på vand- og syrebestandige gulvbelægninger. Syrefølsomme overflader, som f.eks. beskadigede kromoverflader på armaturer, messing, aluminium, polyamid og syrefølsomme natur- og kunststen kan beskadiges af syreholdige produkter.

Anvendelse

Før anvendelsen testes materialets egnethed på et ikke synligt sted. Tilstødende overflader eller genstande skal beskyttes. Fuger og armaturer skal principielt forvædes med koldt vand.

Normal besmudsning

Daglig rengøring (overfladerengøring):

400 ml til 8 L koldt vand. Forbrug: 4,0 ml/m².

Stærk besmudsning

Grundrengøring (maskinel gulvvask):

Alt efter forurening 1–2 L til 8 L koldt vand.

Påfør rengøringsopløsning, skur efter kort indvirkningstid med skuremaskine og børste, sug op, og skyl grundigt med rent vand. Forbrug: 6,0–12,0 ml/m².

Skumrengøring:

Fyld produktet ufortyndet i beholderen. Alt efter besmudsning vælges dyseindstilling 1:4 til 1:10, påfør skum på arealet, og skyl med vand efter en kort indvirkningstid. Forbrug: 20,0–50,0 ml/m².

Overflader og køkkenredskaber, der kommer i direkte kontakt med fødevarer, skal skylles grundigt med rent vand.



Bemærk

Kiehl og importør hæfter ikke for skader og/eller driftsstop som følge af forkert eller uforsigtig anvendelse af produktet. Ikke forbrugerprodukt iht. 1999/44/EF Art. 1! En korrekt dosering er billigere og minimerer miljøbelastningen. Tilsides fremstillet af vegetabiliske råvarer. Emballage kan recikuleres.

Indhold (iht. 648/2004/EF)

Nonioniske overfladeaktive stoffer 5–15 %, organisk syre, vandopløselig opløsningsmiddel, korrosionsbeskytter.
pH-værdi (koncentrat): < 0,5 pH-værdi (brugsopløsning): ca. 1,5

Varenummer	Forpakningsenhed (FPE)	Antal FPE pr palle
j551401	6 x 1 L PCR-flasker (karton)	84
j551405	2 x 5 L dunke (karton)	56
j551410	10 L dunk	60
j551472	200 L tromle	2

Vinox-eco

Kalk- og fedtfjerner

Faremærkning

Faremærkning (i koncentrat): GHS05, Fare. H314 Forårsager svære ætsninger af huden og øjenskader. P280 Bær beskytteshandsker/beskyttelsestøj/øjebeskyttelse/ansigtsbeskyttelse. P305+P351+P338 VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. P308+P313 VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp. Indeholder: Methanesulphonic Acid (INCI)