

PRODUKTDATABLAD

HALOSTAR PRO 7 W 12 V G4

HALOSTAR® PRO | 12V halogenlyskilder med stiftsokkel



Anvendelsesområder

- Generel belysning
- Køkkenbelysning
- Læselys
- Entrébelysning
- Butikker
- Restauranter, hoteller og lignende prestigefyldte applikationer
- Kontorer, offentlige bygninger
- Udendørsanvendelse kun i passende armaturer

Produktfordele

- Strålende accentbelysning
- Betydelig mindre CO₂-udledning
- Høj effektivitet ift. standardpærer
- Utrolig små mål giver revolutionerende nyt armaturdesign
- Godkendt til brug i åbne armaturer (iht. IEC 60598-1)
- UV-filter
- Indeholder ikke kviksølv

Produktegenskaber

- Gennemsnitslevetid: 4.000 timer
- 100% dæmpbar



- Farvegengivelsesindeks R_a : 100
- IRC teknologi


TEKNISKE DATA

ELEKTRISKE DATA

| | |
|--------------------------|--------|
| Nominal wattforbrug | 7 W |
| Wattforbrug | 7.00 W |
| Nominal spænding | 12 V |
| Tilsvarende lampe effekt | 10 W |

Fotometriske data

| | |
|------------------------|-----------|
| Lumen | 95 lm |
| Belysningseffektivitet | 13 lm/W |
| Farvetemperaturer | Varm hvid |
| Farvetemperatur | 2800 K |
| Farvegengivelsesindex | 100 |
| Lysfarve | 1028 |
| UV-beskyttelse | Ja |



Lystekniske data

| | |
|------------|-----|
| Opstarttid | 0 s |
|------------|-----|

DIMENSIONER & VÆGT

| | |
|-----------------------|----------|
| Total længde | 33.00 mm |
| Lyspunkt center (LCL) | 22,0 mm |
| Diameter | 10,0 mm |
| Produktvægt | 1,1 g |

YDERLIGERE PRODUKTDATA

| | |
|------------------------------|----|
| Sokkel (standard betegnelse) | G4 |
| Kviksølvfri | Ja |

EVNER

| | |
|----------------|-----------|
| Dæmpbar | Ja |
| Brændestilling | Vilkårlig |

CERTIFIKATER & STANDARDER

| | |
|---------------|----------------|
| Energiklasse | G |
| Energiforbrug | 7.00 kWh/1000h |

Landspecifikke kategoriseringer

| | |
|-----------------------------------------|------------------------|
| Internationalt kodesystem for lyskilder | HSGST/UB-7-12-G4-10/22 |
| Ordreference | 64417 ECO |

Energimærkning reguleringsdata i henhold til EU 2019/2015

| | |
|---------------------------------------------------------|--------------|
| Anvendt lysteknologi | OTHER |
| Indirekte eller direkte lys | NDLS |
| Netspænding/ikke direkte forbundet til netspændingen | NMLS |
| Sokkel på lyskilden (eller anden elektrisk grænseflade) | G4 |
| Netværkslyskilde (CLS) | Nej |
| Lyskilde der kan farvejusteres | Nej |
| Indpakning | Nej |
| Lyskilde med højt lysudbytte | Nej |
| Antirefleksskærm | Nej |
| Lignende farvetemperatur | SINGLE_VALUE |
| Angivelse om tilsvarende strøm | Nej |
| Længde | 33,00 mm |
| Højde (inkl. cylinderarmaturer) | 10,0 mm |
| Bredde (inkl. runde armaturer) | 10,0 mm |
| Kromacitetsfaktor x | 0.452 |
| Kromacitetsfaktor y | 0.409 |
| Spredningsvinkel (svarende til) | SPHERE_360 |
| EPREL ID | 714441 |
| Modelnummer | AC35314 |

DOWNLOADS

Documenter og certifikater



Declarations Of Conformity CE

Fotometriske- og lysdesign filer



Spectral power distribution

LOGISTISKE DATA

| Produktkode | Pakningsstørrelse (antal/enhed) | Dimensioner (længde x bredde x højde) | Bruttovægt | Volumen |
|---------------|---------------------------------|---------------------------------------|------------|----------------------|
| 4008321963192 | Folding box 1 | 70 mm x 23 mm x 25 mm | 3.10 g | 0.04 dm ³ |
| 4008321963215 | Shipping box 40 | 144 mm x 107 mm x 121 mm | 165.00 g | 1.86 dm ³ |

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordreafgivelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

ANSVARSKRIVELSE

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og undladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.