



MASTER TL-D Xtreme



MASTER TL-D Xtreme 36W/830 1SL/25

Denne MASTER TL-D Xtreme lyskilde har en exceptionel levetid, hvilket minimerer vedligeholdelsesomkostningerne i lyskildens levetid. Den er derfor egnet til steder, hvor udskiftning af lyskilder har store omkostninger takket være højt til loftet eller forstyrrelser af arbejdet samt i applikationer med lange brændecykler, f.eks. i tunneler, på boreplatforme og på fabrikker. Den kan bruges på en eksisterende forkobling eller en dedikeret HF Xtreme forkobling.

Advarsler og sikkerhed

- For at opnå den angivne levetid ved 100 % drift må der ikke anvendes dæmpning under 30 %
- Ved brug på en elektromagnetisk forkobling anbefales det kraftigt kun at anvende Philips S10 eller S10E tændere (til 18W type S2 eller S2E) for at opnå den anførte levetid og at installere nye tændere ved udskiftning af lyskilden.
- Det er meget usandsynligt, at et brud på en lyskilde kan påvirke din sundhed. Hvis en lyskilde går i stykker, skal rummet udluftes i 30 minutter, og delene skal fjernes (det anbefales at bære handsker). Læg delene i en lukket plastikpose, og aflever den på din lokale genbrugsstation. Brug ikke støvsuger.

Produkt data

Generelle oplysninger		Farvegengivelsesindeks (CRI)	
Fod	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]		82
Lysstrømsmålingsreference	Sphere	Drift og el	
Levetid til 50 % fejl (nom.)	47.000 t	Strømforbrug	36,4 W
		Lyskildens strømstyrke (nom.)	0,430 A
Lysteknisk		Lysstyringssystemer og dæmpning	
Farvekode	830 [CCT of 3000K]	Dæmpbar	Ja
Lysstrøm	3.200 lm	Mekanik og armaturhus	
Farvebetegnelse	Varm hvid (WW)	Lyskildeform	T8 [26 mm (T8)]
Kromaticitetskoordinat X (nom.)	0,44		
Kromaticitetskoordinat Y (nom.)	0,403		
Korreleret farvetemperatur (nom.)	3000 K		
Lyseffekt (nominel) (nom.)	90 lm/W		

MASTER TL-D Xtreme

Godkendelse og anvendelsesområde

Energieffektivitetsklasse	G
Indhold af kviksølv (Hg) (maks.)	3 mg
Indhold af kviksølv (Hg) (nom.)	3,0 mg
Energiforbrug kWh/1000 t.	37 kWh
EPREL-registreringsnummer	423629


Produktdata

Ordreproduktnavn	MASTER TL-D Xtreme 36W/830 SLV
Det fulde produktnavn	MASTER TL-D Xtreme 36W/830 1SL/25
Full EOC	871150055866440


Beskrivelse af lokal kode	2051124700
Ordrekode	55866440
Materialenr. (12NC)	927982383014
Lokal ordrekode	2051124700
SAP-tæller – antal pr. pakke	1
EAN/UPC – Produkt/Æske	8711500558664
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	25
EAN/UPC – kasse	8711500558671

Målskitse

Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL-D Xtreme 36W/830 SLV	28 mm	1.199,4 mm	1.206,5 mm	1.204,1 mm	1.213,6 mm





Fotometriske data



Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL-D Xtreme 36W/830 SLV



MASTER TL-D Xtreme

Levetid



Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D Xtreme 36W/830 SLV

Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D Xtreme 36W/830 SLV



Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D Xtreme 36W/830 SLV

Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL-D Xtreme 36W/830 SLV

