



MASTER UltraEfficient LED- pære

MAS LEDBulbND7.3-100WE27840 A70 FRG UE

Dette er den mest effektive LED-pære fra Signify. 210lm/W, der hjælper med at stedfæste virksomhedens mål om bæredygtighed. 50.000 timers levetid hjælper med at forlænge udskiftningscyklussen, hvilket reducerer spild. Dette er ikke kun et produkt med høj SPEC – det opretholder også Philips-mærkets lyskvalitet.

Produkt data

Generelle oplysninger

Fod	E27 [E27]
Normeret levetid	50.000 t
Skiftecyklus	50.000
Lighting Technology	LED
Lysstrømsmålingsreference	Sphere
CE-mærke	Ja
Opfylder kravene i EU RoHS	Ja

Lysteknisk

Farvekode	840 [CCT of 4000K]
Lysstrøm	1.535 lm
Farvebetegnelse	Kold hvid (CW)
Korreleret farvetemperatur (nom.)	4000 K
Lyseffekt (nominel) (nom.)	210 lm/W
Farveensartethed	<6
Farvegengivelsesindeks (CRI)	80

LLMF ved den nominelle levetids udløb (nom.)	70 %
Flimmerværdi (PstLM)	1
Værdi for stroboskopisk effekt (SVM)	0,4
Photobiological safety according to EN 62471	RG1

Drift og el


Linjefrekvens	50 to 60 Hz
Indgangsfrekvens	50 til 60 Hz
Strømforbrug	7,3 W
Lyskildens strømstyrke (nom.)	70 mA
Wattforbrugsækvivalent	100 W
Opstartstid (nom.)	0,5 s
Opvarmningstid til 60 % lyseffekt	0,5 s
Effektfaktor (brøk)	0,4
Spænding (nom.)	220-240 V

MASTER UltraEfficient LED-pære

Temperatur	
T-kappe, maks. (nom.)	70 °C
Lysstyringssystemer og dæmpning	
Dæmpbar	Nej
Mekanik og armaturhus	
Pære finish	Matteret
Lyskildeform	A70 [A 70 mm]
Godkendelse og anvendelsesområde	
Energieffektivitetsklasse	A
Energiforbrug kWh/1000 t.	8 kWh
EPREL-registreringsnummer	1370037
EyeComfort	Ja
Produktdata	
Ordreproduktnavn	MAS LEDBulbND7.3-100WE27840 A70 FRG UE



Det fulde produktnavn	MAS LEDBulbND7.3-100WE27840 A70 FRG UE
Full EOC	871951443585800
Beskrivelse af lokal kode	2057816478
Ordrekode	43585800
Materialenr. (12NC)	929003480302
Lokal ordrekode	2057816478
SAP-tæller – antal pr. pakke	1
EAN/UPC – Produkt/Æske	8719514435858
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	10
EAN/UPC – kasse	8719514435865

Målskitse



Product	D	C
MAS LEDBulbND7.3-100WE27840 A70 FRG UE	70 mm	127 mm

Fotometriske data




General uniform lighting - MAS LEDBulbND7.3-100WE27840 A70 FRG UE

Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDBulbND7.3-100WE27840 A70 FRG UE

MASTER UltraEfficient LED-pære

Fotometriske data



Light Distribution Diagram - MAS LEDBulbND7.3-100WE27840 A70 FRG UE

Levetid



Life Expectancy Diagram - MAS LEDBulbND7.3-100WE27840 A70 FRG UE



Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDBulbND7.3-100WE27840 A70 FRG UE

