

PRODUKTDATABLAD DULUX S 11 W/840

OSRAM DULUX® S | Kort kompaktør, 1 rør med 2 stiftsokkel til drift med konventionel forkobling (CCG)



Anvendelsesområder

- Ideel til omkostningseffektiv, kreativ belysning og dekoration
- Kontorer, offentlige bygninger
- Butikker
- Supermarkeder og stormagasiner
- Hoteller, restauranter

Produktfordele

- Forbedret vedligeholdelse

Produktegenskaber

- Farvegengivelsesindex
- Kort og kompakt stikbenlampe med enkelt drejede rør
- Kompaktør med 2-stift G23 sokkel




TEKNISKE DATA

ELEKTRISKE DATA


Nominal wattforbrug	11 W
Wattforbrug	12.40 W
Nominal spænding	91 V
Nominal strømstyrke	0,16 A


Fotometriske data

Lumen	900 lm
Belysningseffektivitet	73 lm/W
Farvetemperaturer	LUMILUX koldt hvidt
Farvetemperatur	4000 K
Farvegengivelsesindex	≥ 80
Lysfarve	840
Lysstrøm vedlig.hold-faktor 2,000	0.85
Lysstrøm vedlig.hold-faktor 4,000	0.78
Lysstrøm vedlig.hold-faktor 6,000	0.76
Lysstrøm vedlig.hold-faktor 8,000	0.75



DIMENSIONER & VÆGT





Total længde	236.50 mm
Længde inkl. fatn. ex. fatn.ben/tilslut.	214,00 mm
Diameter	12,00 mm
Rør diameter	12 mm
Produktvægt	30,7 g

TEMPERATURER OG DRIFTSBETINGELSER

Omgivelsestemperatur	-5...+40 °C
----------------------	-------------

Levetid

Service levetid	6500 h
Lyskilde levetidsfaktor 2,000 t	0.99
Lyskilde levetidsfaktor 4,000 t	0.99
Lyskilde levetidsfaktor 6,000 t	0.95
Lyskilde levetidsfaktor 8,000 t	0.81
Levetid B50	10000 h

YDERLIGERE PRODUKTDATA

Sokkel (standard betegnelse)	G23
Kviksølvindhold	1.6 mg

EVNER

Dæmpbar	No
---------	----

CERTIFIKATER & STANDARDER

Energiklasse	G
Energiforbrug	13.00 kWh/1000h

Landspecifikke kategoriseringer

Internationalt kodesystem for lyskilder	FSD-11/840-I-G23
---	------------------

Ordreferencen	DULUX S 11W/840
---------------	-----------------



Energimærkning reguleringsdata i henhold til EU 2019/2015

Anvendt lysteknologi	CFLNI
Indirekte eller direkte lys	NDLS
Netspænding/ikke direkte forbundet til netspændingen	NMLS
Sokkel på lyskilden (eller anden elektrisk grænseflade)	G23
Netværkslyskilde (CLS)	Nej
Lyskilde der kan farvejusteres	Nej
Indpakning	Nej
Lyskilde med højt lysudbytte	Nej
Antirefleksskærm	Nej
Lignende farvetemperatur	SINGLE_VALUE
Angivelse om tilsvarende strøm	Nej
Længde	236,50 mm
Højde (inkl. cylinderarmaturer)	12.00 mm
Bredde (inkl. runde armaturer)	12.00 mm
Kromacitetsfaktor x	0,380
Kromacitetsfaktor y	0,380
Spredningsvinkel (svarende til)	SPHERE_360
EPREL ID	546492
Modelnummer	AC34267

UDSTYR/TILBEHØR

- Velegnet til drift på traditionelle forkoblinger

DOWNLOADS

Documenter og certifikater	
	Declarations Of Conformity CE
	Certificates
Fotometriske- og lysdesign filer	

Fotometriske- og lysdesign filer



Spectral power distribution

LOGISTISKE DATA

Produktkode	Pakningsstørrelse (antal/enhed)	Dimensioner (længde x bredde x højde)	Bruttovægt	Volumen
4050300010618	Folding box 1	23 mm x 36 mm x 242 mm	48.30 g	0.20 dm ³
4050300239507	Shipping box 10	190 mm x 54 mm x 257 mm	536.00 g	2.64 dm ³

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordreafgivelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

ANSVARFRASKRIVELSE

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og undladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.