

EXPLODED VIEW

No.	Beskrivelse	Description	Beschreibung	Part No.
1	 Betjeningsknap, venstre. og højre	Control button, left and right	 Drehknopf, links und rechts	AR005-178-TZ010
# 2	 Bund	Base	 Ständer	AR005-022-TZ0xx
2.1	 Sikring 2,5 Amp. træg, 230V	Fuse 2,5 A, slow, 230V	 Sicherung 2,5 A, träge, 230V	R20E-418.6
2.2	 Sikring 5 Amp. træg, 100/110V	Fuse 5 A, slow, 100/110V	 Sicherung 5 A, träge, 100/110V	AR005-418-00001
3	 Bundplade	Cover plate	 Bodenplatte	AR005-347-TZ001
4	 Kabel	Cable	 Kabel	AR005-193-TZ001
5	 Kipleje, venstre. og højre	Tilt bearing, left and right	 Kipplager, links und rechts	AR005-337-TZ001
# 6	 Låg	Lid	 Deckel	AR005-024-TZ0xx
7	 Mellemaksel	Intermediate shaft	 Zwischenwelle	AR005-325-TZ001
# 8	 Overdel	Upperpart	 Oberteil	AR005-023-TZ0xx
9	 Rigel	Lockpin	 Riegel	AR005-332-TZ001
10	 Rørehoved	Planetary head	 Rührkopf	AR005-002-TS001
10.1	 Tandkrans	Toothed wheel rim	 Zahnkranz	AR005-001-TD001
11	 Styling	Control board	 Steuerung	AR005-378-TS001
* 12A	 Transformer 110V	Transformer 110V	 Transformator 110V	AR005-368-TZ001
* 12B	 Transformer 100V	Transformer 100V	 Transformator 100V	AR005-368-TZ002
13	 Transmission og motor	Transmission and motor	 Transmission und Motor	AR005-339-TZ001
13.1	 Poly-V rem og skive	Poly-V belt and pulley	 Poly-V Keilriemen und Sheibe	AR005-090-TZ001
13.2	 Poly-V rem	Poly-V belt	 Poly-V Keilriemen	AR005-090-TD001
14	 Udløser	Release housing	 Auslöser	AR005-372-TS001
15	 Vægtudligner	Weight compensator	 Gewichtskompensator	AR005-352-TZ001
16	 Hjælpetræk	Attachment drive	 Anschlussgetriebe	AR005-010-TZ001
17	 Maskinfødder	Machine feet	 Maschinenfüsse	AR005-213-TZ001
18	 Fastspænding af kedel	Fixing of bowl	 Festspannung des Kessels	AR005-340-TZ001

* 12A/12B kun når styrestrøm er lavere end 220V
12A/12B only when pilot current is lower than 220V
12A/12B nur wann Steuerleitung niedriger als 220V ist

Opgiv venligst farve ved bestilling
Please state the color when ordering
Geben Sie bitte die Farbe bei Bestellung



Maskinen er udstyret med en sikkerheds-timeout, der slukker maskinen efter 45 min. kontinuerlig drift.
Det vedvarende lydniveau ved maskinen er for operatøren maksimalt 70 dB (A).

The mixer is equipped with a safety-timeout that turns off the mixer after 45 minutes continuous operation.
The constant noise level of the workplace of the operator is lower than 70 dB (A).

Die Maschine ist mit einer Sicherheitszeituhr versehen, die die Maschine nach 45 Min. kontinuierlichem Betrieb abschaltet.
Das dauernde Geräuschniveau bei der Maschine ist für den Benutzer höchstens 70 dB (A).