

# Timberman Plank



*Eg Accent børstet Hvid*  
145035

Timberman Plank • Til svømmende montage • Dim: 13x145x1820 mm




145035 Eg Accent børstet Hvid  
13x145x1820 mm



145008 Eg Accent børstet Natur  
13x145x1820 mm



145002 Eg Accent børstet Greywash  
13x145x1820 mm



145028 Ask Prime børstet Hvid  
13x145x1820 mm



145027 Ask Accent børstet Hvid  
13x145x1820 mm



# Timberman Plank

## SÆRLIGE SPECIFIKATIONER

Træsart	Botanisk navn	Oprindelse	Svind	Densitet	Hårdhed/Brinell
Ask	Franxinus Excelsior	Østeuropa	13%	670 kg/m <sup>3</sup>	3,5 N/mm <sup>2</sup>
Eg	Quercus spp.	Østeuropa / USA	12%	650 kg/m <sup>3</sup>	3,4 N/mm <sup>2</sup>

## PRODUKTDATA

### Toplag

Plank har et slidlag på ca. 2,7 mm (min. 2,2 mm) hårdttræ fra bæredygtigt skovbrug

### Mellemlag

HDF plade. Densitet 700 kg pr. m<sup>3</sup>

### Underfiner

2 mm finsk fyr

### Lim

Gulvene er sammenlimet med formaldehydfri og E1 godkendt lim fra Akzo Nobel.

### Produktionsnorm

Alle produkter er CE-mærket.

### Kvalitet

Alle gulvene produceres under strenge kvalitetsnormer og processer. Bl.a. udføres en kvalitetstest før afsendelse fra fabrikken. Ligeledes udfører Timberman en kvalitetstest ved leveringen til lageret.

### Miljø

Fabrikken er PEFC-certificeret under reg.nr. COC WOOD BE380

## Lakering

8 gange UV lak. >100 gr. pr. m<sup>2</sup>. De sidste 2 behandlinger med Ultramat lak indeholder anti-scratch top coat som modvirker slid og ridser samt giver gulvet en skridfast overflade. Godkendt af Deutsches Institut für Bautenik, Berlin, Tyskland. Abrasionstest efter ASTM 4060-95 (>2000 omdrejninger).

Gulvet er efterbehandlet med den innovative teknologi Easy To Clean, som gør det nemmere at rengøre.

## TOLERANCER

Tykkelse slidlag (mm)	Bredde (mm)	Vinkel (mm)	Kantkrumning (mm)	Maks. pilhøjde (mm)	Tværkrumning (mm)	Træfugt (%)
2,7 min. 2,2	± 0,3	0,3	maks. 0,8	maks. 0,5% af længden	0,2	7 ± 1

Skema 1: Tilladte afvigelse for planke målt ved levering

Niveau-forskel (mm)	Fuger (mm)	Vinkel (mm)
0,2	0,3	< 0,3
(0,3)	(0,5)	(0,5)

Skemaet viser de tilladte afvigelser for sammenføjede planker. Undtagelsesvis accepteres enkelte planker med maks. afvigelse som angives i parentes.

## PRODUKTER

Produkt	Dimension	M <sup>2</sup> pr. pakke	M <sup>2</sup> pr. palle	M <sup>2</sup> pr. container	Vægt pr. m <sup>2</sup>
Plank	13x145x1820 mm	1,58 m <sup>2</sup>	104,28 m <sup>2</sup>	1194,48 m <sup>2</sup>	9 kg

Hvis der i projekter leveres plank i andre dimensioner, kan ovenstående produktfakta være ændret.