

# Timberman Parket 3-stav



Ask Accent børstet Hvid  
144017

Timberman Parket 3-stav • Til svømmende montage • Dim: 13x190x1820 mm



144012 Merbau Prime olie Natur  
13x190x2200 mm



144013 Ask Prime børstet Hvid  
13x190x2200 mm



144017 Ask Accent børstet Hvid  
13x190x2200 mm



144008 Eg Accent børstet Natur  
13x190x2200 mm



144002 Eg Accent børstet Greywash  
13x190x2200 mm



# Timberman Parket 3-stav

## SÆRLIGE SPECIFIKATIONER

Træsart	Botanisk navn	Oprindelse	Svind	Densitet	Hårdhed/Brinell
Ask	Franxinus Excelsior	Østeuropa	13%	670 kg/m <sup>3</sup>	3,5 N/mm <sup>2</sup>
Eg	Quercus spp.	Østeuropa / USA	12%	650 kg/m <sup>3</sup>	3,4 N/mm <sup>2</sup>

## PRODUKTDATA

### Toplag

Parket 3-stav har et slidlag på ca. 2,7 mm (min. 2,2 mm) hårdtræ fra bæredygtigt skovbrug

### Mellemlag

HDF plade. Densitet 700 kg pr. m<sup>3</sup>

### Underfiner

2 mm finsk fyr

### Lim

Gulvene er sammenlimet med formaldehydfri og E1 godkendt lim fra Akzo Nobel.

### Produktionsnorm

Alle produkter er CE-mærket.

### Kvalitet

Alle gulvene produceres under strenge kvalitetsnormer og processer. Bl.a. udføres en kvalitetstest før afsendelse fra fabrikken. Ligeledes udfører Timberman en kvalitetstest ved leveringen til lageret.

### Miljø

Fabrikken er PEFC-certificeret under reg.nr. COC WOOD BE380

## Lakering

8 gange UV lak. >100 gr. pr. m<sup>2</sup>. De sidste 2 behandlinger med Ultramat lak indeholder anti-scratch top coat som modvirker slid og ridser samt giver gulvet en skridfast overflade. Godkendt af Deutsches Institut für Bautenik, Berlin, Tyskland. Abrasionstest efter ASTM 4060-95 (>2000 omdrejninger).

Gulvet er efterbehandlet med den innovative teknologi Easy To Clean, som gør det nemmere at rengøre.

## TOLERANCER

Tykkelse slidlag (mm)	Bredde (mm)	Vinkel (mm)	Kantkrumning (mm)	Maks. pilhøjde (mm)	Tværkrumning (mm)	Træfugt (%)
2,7 min. 2,2	± 0,3	0,3	maks. 0,8	maks. 0,5% af længden	0,2	7 ± 1

Skema 1: Tilladte afvigelse for planke målt ved levering

Niveau-forskel (mm)	Fuger (mm)	Vinkel (mm)
0,2	0,3	< 0,3
(0,3)	(0,5)	(0,5)

Skemaet viser de tilladte afvigelser for sammenføjede planker. Undtagelsesvis accepteres enkelte planker med maks. afvigelse som angives i parantes.

## PRODUKTER

Produkt	Dimension	M <sup>2</sup> pr. pakke	M <sup>2</sup> pr. palle	M <sup>2</sup> pr. container	Vægt pr. m <sup>2</sup>
Parket 3-stav	13x190x1820 mm	2,51 m <sup>2</sup>	100,40 m <sup>2</sup>	1372,80 m <sup>2</sup>	9 kg

Hvis der i projekter leveres fyrplank og douglas i andre dimensioner, kan ovenstående produktfakta være ændret.