

Pleje og vedligehold

Timberman Novego Vinylplank er beskyttet af en særdeles slidstærk overflade i klar vinyl på 0,55 mm. Vinylen kræver et minimum af vedligeholdelse.

Daglig rengøring

Til normal rengøring anvendes støvsuger, kost og evt. gulvmoppe.

Skal gulvet vaskes anvendes et ph-neutralt rengøringsmiddel f.eks. Trip Trap Vinyl- og Laminatsæbe. Vinyl- og Laminatsæbe opløser og fjerner snavs. Sæben opbygger ikke sæbefilm på overfladen, hvorfor den er specielt velegnet til ikke-sugende overflader.

Vask gulvet med Vinyl- og laminatsæbe ca. en gang månedligt eller efter behov.

Sådan gør du

- Særligt vanskelige pletter kan inden gulvvask fjernes med Trærens (følg vejl. på etiket).
- Til daglig rengøring blandes 2,5 dl. Vinyl- og Laminatsæbe med 10 liter varmt vand (følg vejl. på etiket).
- Vask gulvet i gulvbelægningens længderetning. Det anbefales at arbejde med to spande, hvoraf den ene bruges til at vride kluden op i, mens den anden rummer rent sæbevand.
- Brug ikke rengøringsmidler med højt indhold af kemikalier eller sæber/andre fedtstoffer, da dette kan misfarve overfladen.

Beskyt vinylgulvet mod slid

Foran indgangspartier kan fodriste med fordel placeres, disse sikrer, at gulvet ikke udsættes for grus og småsten, hvilket meget hurtigt vil kunne ses på overfladen.

Ved indgangspartier bør placeres "gå-ren-måtter" for at forhindre vand og snesjap i at komme på gulvet.

Undgå at trække/slæbe møbler henover gulvet. Under borde og stole m.v. skal monteres filtdupper, for at undgå ridser og slitage. Under f.eks. kontorstole monteres køreplader, eller hjul udskiftes med specielle gummihjul egnet til vinylgulve.

Brug ikke gummimåtter eller gummihjul, da det kan misfarve gulvet. Undtaget er kontorstole med godkendte hjul.

Skal der udføres arbejde i rummet, efter at gulvet er lagt, bør hele gulvfladen beskyttes med enten træfiberplader, pap eller en kraftigt plastmåtte. Plastik kan ikke anbefales, da det kan misfarve overfladen. Tape ikke direkte på gulvet, da tapen kan sætte sig meget fast. Afdæk ikke hvis gulvvarmen er i drift.

Brug aldrig hårde børster eller rengøringsprodukter der indeholder slibemidler eller opløsningsmidler.

Færdsel med stilethæle kan give mærker i gulvet.

Vigtigt! Hold øje med skocremer, stoleknopper, gummihjul og måtter med gummibagside da de kan indeholde kemikalier som misfarver vinyloverfladen.

Plej dit Vinylgulv med jævne mellemrum og du har et flot gulv i rigtig mange år.



Timberman Novego Vinylplank

Pleje og vedligehold

Fremtidig pleje

En til to gange årligt eller efter behov kan gulvet med fordel renses ned med Trip Trap Trærens, så alt snavs bliver fjernet. Her skal der arbejdes med to spande.

Den ene med vand iblandet Trærens og den anden med rent vand til at vride den snavsede klud op i.

Har gulvet fået mindre ridser, kan det efterfølgende plejes med Trip Trap Vinyl- og laminatpleje. Dette vil holde overfladen intakt og fortsat sikre et stærkt og smudsafvisende gulv.

Husk at rense hele gulvet med Trip Trap Trærens, så alt snavs fjernes inden behandling med Vinylpleje foretages.

Det er vigtigt, at plejen med Vinyl- og laminatpleje foretages før gennemslid af vinyloverfladen.

Sådan gør du

- Gulvet vaskes grundigt med Trærens til overfladen er helt ren (følg vejl. på etiket).
- Herefter skal gulvet tørre fuldstændigt, inden Vinylpleje påføres (følg vejl. på etiket).
- Dunken med Vinyl- og laminatpleje omrystes grundigt.
- Den koncentrerede Vinyl- og laminatpleje hældes i en spand. Kluden vædes med Vinyl- og laminatpleje og vrides hårdt – husk at bruge gummihandsker.
- Plejen påføres i et tyndt lag på gulvfladen.
- Bliver kluden snavset, skylles den i rent vand og vrides hårdt. Herefter fortsættes påføringen. Er en flade begyndt at tørre, må der ikke påføres mere Vinyl- og laminatpleje.
- Lad gulvet tørre i 30 min. før det tages i brug. Det er ikke nødvendigt at efterpolere eller foretage anden efterbehandling.

Reparation

Ring for specifik vejledning på telefon 99525252.

Luffugtighed indvirker på gulvet. En passende luffugtighed i rummet er 35-65% RF ved 20 grader (stuetemperatur).

Vinylplanken kan med tiden falme lidt ligesom træ, når det bliver udsat for sollys igennem længere tid. For at minimere dette, kan der bruges gardiner eller anden form for solafskærmning.

Man kan i specielle tilfælde opleve trykmærker fra møbelben og lignende med lille trykflade. Vær derfor opmærksom specielt på glatte flader.