


GODKENDELSESINDEHAVER:

**Dokumentation af mekaniske/fysiske karakteristika for:
Slangesæt for koldt eller varmt vand
NEOFLEX
type RPX SANIFLEX**

FABRIKAT:

Neoperl Nordic A/S, Danmark

MÆRKNING:

- Fabrikantmærke: NP
- Godkendelsesnummer
- Godkendelsesmærke: 
- Temperatur 95 °C
- Fremstillingsår

KVALITETSKONTROL:

Godkendelsesindehaver opretholder obligatorisk kontrolaftale med Teknologisk Institut, Aarhus

Der er med denne godkendelse alene taget stilling til Bygningsreglementets krav om dokumentation af de mekaniske/fysiske karakteristika jf. § 8.4.1, stk. 7.

Godkendelsesindehaver er pligtig til, jf. Bygningsreglementets krav, jf. §8.4.1, stk. 6, at byggevareren er godkendt af Energistyrelsen, ifølge bekendtgørelse om udstedelse af godkendelser for byggevarer i kontakt med drikkevand.

BETINGELSER FOR MONTERING OG BRUG:

Såfremt slangen anvendes som tilslutning af installationsdele der jr. "Norm for vandinstallationer DS 439" stiller krav om montering af en afspærringsventil så skal en sådan monteres på tilgangen til slangen.

Slangen må kun anvendes i samme rum og kun som tilslutning mellem vandinstallation og en wc-cisterne, en enkelt maskine, et enkelt apparat eller et aftapningsarmatur, se Bemærkninger.

Tilslutningen mellem den faste vandinstallation og installationsgenstanden må kun bestå af ét slangesæt.

Slangen med to koblinger må kun tilsluttes ved hjælp af de i begge ender fast monterede koblinger.

Slangen med én kobling må kun tilsluttes ved hjælp af dels den fast monterede kobling og dels en overgangsfitting, som er VA-godkendt til PEX-rør.

Slangen monteres så både slangen og den tilsluttede installationsgenstand er let tilgængelig for udskiftning, og så eventuelle utætheder umiddelbart kan konstateres.

BEMÆRKNINGER:

Til maskiner og apparater henregnes også automater og lignende for drikkevand, fx varm- og koldtdriksautomater.

BESKRIVELSE OG TEKNISKE DATA:

Anvendelse	Som tilslutning til wc-cisterne, maskine, apparat eller aftapningsarmatur.
Udførelse	Slangen er fra fabrik monteret med omløbere eller nipler af messing eller plast. Koblingerne findes med gevind fra 1/4" RG til 3/4" RG og med 8 x 1 MG, 10 x 1 MG, 12 x 1 MG og 13 x 1 MG. Slangen i dim. 10 x 1,8 mm findes desuden med kun én kobling samt en medleveret støttebøsning for montering af typegodkendt kompressionsfittings.
Farve	Hvid, klar, krom og stål
Materiale	Slangen er af forgrenet polyethylen (PEX) med eller uden armering af stålflet, rustfri stålflet eller polyamid.
Dimensioner	Slangen findes i tre dimensioner, 10 x 1,8 mm, 12 x 2,0 mm og 15 x 2,5 mm